

Switch DS-3E2528

DS-3E2528 HIKVISION L2 idarə olunan kommutator 24 port + 4 Uplink gigabit SFP portu

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	300 W
Tip	Managed



Ətraflı

- DS-3E2528, daşıyıcıların yüksək etibarlılıq tələblərinə cavab vermək üçün 50ms-dən az qoruma dəyişmə müddəti, STP/RSTP, aktiv və gözləmə bağlantılarının ehtiyat nüsxəsi və LACP bağlantı aqreqasiyası ilə telekom səviyyəli Ethernet-halqa qoruma protokolunu dəstəkləyir;
- DS-3E2528, daşıyıcılara çevik və müxtəlif siyasət nəzarət metodları təmin edən L2-L7 məlumatlarına daxil olmaq və idarə etmək üçün güclü ACL funksiyalarına malikdir;
- DS-3E2528, sistem yeniləməsi zamanı fasiləsiz məlumatların ötürülməsini təmin etmək üçün Xidmətdə Proqram Təminatının Yenilənməsini (ISSU) dəstəkləyir;
- DS-3E2528, IGMP-gözetçiliyi, istifadəçinin sürətli ayrılma mexanizmi və trans-vlan çoxyayımı kimi müxtəlif L2 çoxyayım funksiyalarını dəstəkləyir. sürəti;
- DS-3E2528, operatorun xidmətlərini daha yaxşı şəkildə sadələşdirmək üçün VLAN, MAC, mənbə ünvanı, təyinat ünvanı, IP və ya prioritetə əsaslanan prioritetli yenidən etikətləmə və mürəkkəb axın təsnifatını dəstəkləyir;
- DS-3E2528, port/axın əsaslı axın limitini dəstəkləyən və şəbəkə xidmətlərinin yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün hər bir portun xətt sürətinin ötürülməsini təmin edən çevik bant genişliyi idarəetmə siyasətləri təqdim edir;
- DS-3E2528, SP, WRR və ya "SP plus WRR" kimi birdən çox növbə cədvəli alqoritmlərini dəstəkləyir;
- Avadanlıq səviyyəli təhlükəsizlik: Qabaqcıl aparat infrastrukturunu dizaynı səviyyə əsaslı paket cədvəlini və paket qorunmasını həyata keçirir, DoS-/TCP ilə əlaqəli SYN Daşqını, UDP Daşqını, Yayım Fırtınası və ya böyük trafik hücumlarının qarşısını alır və səviyyə əsaslı əmr sətiri qorunmasını dəstəkləyir. Müxtəlif səviyyəli istifadəçilərə fərqli idarəetmə icazələri vermək;
- Mükəmməl təhlükəsizlik identifikasiyası mexanizmləri: IEEE 802.1x, Radius və BDTacacs+;
- DS-3E2528 sərt şəbəkə şəraitində avadanlıqların normal işləməsini təmin edən fırtına/çoxyastlı/təkyastlı limitini dəstəkləyir;
- DS-3E2528 şəbəkənin uzunmüddətli sabit işləməsini təmin edən mükəmməl halqa aşkarlama mexanizmini dəstəkləyir;
- DS-3E2528 eyni VLAN daxilində port izolyasiyasını, DHCP-İzləməni və istifadəçi məlumatlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün IP, üstəgəl MAC, üstəgəl Port bağlanmasını dəstəkləyir;
- DS-3E2528 konsol portu, Telnet, SSH kimi bir çox idarəetmə rejimini dəstəkləyir;
- DS-3E2528, quraşdırma və ayıklamanı rahatlaşdıran asan və səmərəli WEB idarəetmə rejimini dəstəkləyir;
- DS-3E2528, TFTP naxışlı fayl yükləmə/yükləmə idarəetməsini dəstəkləyir