

Kamera IPC-B122-APF28

Kamera IPC-B122-APF28 2MP

- Gecə/gündüz funksionallığı
- Ağillı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Daha yüksək işıq keçiriciliyinə malik optik şüşə pəncərə
- İnfraqırmızı keçiriciliyi artırmaq üçün İQ əks etdirmə əleyhinə pəncərə
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Daxili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (Maraq Bölgəsi)
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	IPC-B122-APF28
Kamera	
Sensor	1/2.8", mütərəqqi skan, CMOS

Linza	2.8mm@F2.1				
DORI Məsafəsi	L i n z a (	Aşkar et (m)	Müşahi də et (m)	Tanı (m)	
	2 . 8	43.4	17.4	8.7	4 . 3
Görünüş Bucağı (H)	106.7°				
Görünüş Bucağı (V)	57.1°				
Görünüş Bucağı (O)	115.7°				
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0° ~ 360°		Əyilmə: 0° ~ 90°		Döndür mə: 0° ~ 360°
Panjur	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s				
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) IR ilə 0Lux				
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR				
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsmə filtri				
S/N	>52dB				
IR Aralığı	Qədər 30m (98ft) IR diapazonu				
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog				
WDR	DWDR				
Səs					
Səs Sıxılması	G.711				
Bağırılma	Dəstəklənir				
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ				

Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 25 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 25 kadr/s; Alt Axın: D1 (720*576), Maks 25fps; 640*360,Maksimum 25fps; 2CIF(704*288),Maksimum 25fps; CIF(352*288),Maksimum 25fps;
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4-ə qədər sahə
ROI	8-ə qədər sahələr
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T), API
İnterfeys	
Şəbəkə	10/100M Base-TX Ethernet
Daxili Mikrofon	Dəstəklənir
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE
	Güc istehlakı: Maksimum 3.5W
Ölçülər (L × × W × ... H)	144 × 60 × 65 mm (5.6 × 2.4 × 2.6)
Çəki	0.17 kq (0.37 funt)
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95%

	RH (kondensasiya olunmur)	
Gərginlikdən qorunma	4KV	
Daxil olmanın qarşısının alınması	IP67	
Sıfırlama Düyməsi	Yox	