

IPC-T122-APF28

Kamera IPC-T122-APF28 2MP

- Gecə/gündüz funksionallığı
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Daxili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (Maraq Bölgəsi)
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC-T122-APF28				
Kamera					
Sensor	1/2.8", mütərəqqi skan, CMOS				
Linza	2.8mm@F2.1				
DORI Məsafəsi	L	Aşkar	Müşahi	Tanı	

	i n z a (	et (m)	də et (m)	(m)	
	2 . 8	43.4	17.4	8.7	4 . 3
Görünüş Bucağı (H)	106.7°				
Görünüş Bucağı (V)	57.1°				
Görünüş Bucağı (O)	115.7°				
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0° ~ 360°	Əyilmə: 0° ~ 80°		Döndür mə: 0° ~ 360°	
Panjur	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s				
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) IR ilə 0Lux				
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri				
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
IR Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut) IR diapazonu				
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog				
WDR	DWDR				
Səs					
Səs Sıxılması	G.711				
Bağırılma	Dəstəklənir				
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264				

H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 25 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 25 kadr/s; Alt Axın: D1 (720*576), Maks 25fps; 640*360,Maksimum 25fps; 2CIF(704*288),Maksimum 25fps; CIF(352*288),Maksimum 25fps;
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4-ə qədər sahə
ROI	8-ə qədər sahələr
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T), API
İnterfeys	
Şəbəkə	10/100M Base-TX Ethernet
Daxili Mikrofon	Dəstəklənir
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE
	Güc istehlakı: Maksimum 3.5W
Ölçülər (Ø x H)	Ø118 x 97mm (Ø4.6" x 3.8")
Çəki	0.25kq (0.55lb)
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV

Giriş Müdafiə	IP67	
Sıfırlama Düyməsi	Yox	