

IPC322LB-ASF28K-A

IPC322LB-ASF28K-A 2MP HD IR Sabit Günbəz Şəbəkə Kamerası

- 2MP, 1/2.9" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra H.265,H.265,H.264
- Daxili Mikrofon
- Ağıllı IR, 30 m-ə qədər (98 fut) IR məsafəsi
- Gündüz/gecə funksionallığı
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Micro SD kartı dəstəkləyir
- DC12V və ya PoE (IEEE 802.3af) enerji təchizatı
- IP67 qorunması
- IK10 qorunması
- 2 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	Təsvir
Çözünürlük	2MP
Sensor	1/2.9"CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng:0.01 lüks (F2.0, AGC AÇIQ) IR açıq 0 lüks
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri (ICR)

Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0° ~ 355°, Əyilmə: 0° ~ 75°
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Linza	Təsvir
Linza növü	2.8mm
Qüze Qübbəsi Növü	Sabit
Qüze Qübbəsi	F2.0
Görünüş Sahəsi (H)	101.1°
Görünüş Sahəsi (V)	55.0°
Görünüş Sahəsi (D)	111.0°
DORI	Təsvir
DORI Məsafəsi□Lens□	2.8 mm
DORI Məsafəsi□Aşkarlama□	45.0m(147.6ft)
DORI Məsafəsi□Müşahidə etmə□	18.0m(59.1ft)
DORI Məsafəsi□Tanma□	9.0m(29.5ft)
DORI Məsafəsi□Müəyyənləşdirmə□	4.5m(14.8ft)
İşıqlandırıcı	Təsvir
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut)
Dalğa Uzunluğu	850nm
İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	Təsvir
Video Sıxılma	Ultra 265; H.265; H.264
H.264 kodu Profil	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil

Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360 Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s
Video Bit Tezliyi	128 Kbps~6144 Kbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Video axını	İkili axın
Şəkil	Təsvir
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq hava/İncə tənzimləmə/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevrilmə	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°;
Dewaping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog
Hadisələr	Təsvir
Əsas Aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması;Səs aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su nişanı;IP Ünvan Filtrlənməsi;Giriş Siyasəti;ARP Mühafizəsi;RTSP Doğrulama; İstifadəçi Doğrulama;HTTP Doğrulama
Səs	Təsvir
Səs Sıxılması	G.711U□G.711A
Səs Bitreyt	64 Kbps

İkitərəfli Audio	Yox
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	Təsvir
Kənar Yaddaş	Micro SD, 128 GB-a qədər
Şəbəkə	Təsvir
Protokollar	IPv4;IGMP;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;UPnP; HTTP;HTTPS;QoS;SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G),API,SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər, 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması;Güclü parol; HTTPS şifrələməsi; Əməliyyat qeydlərini ixrac edin; RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası; HTTP üçün daycest identifikasiyası; ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation;EZView; EZLive
Veb Brauzer	Tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı;Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	Təsvir
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Signal Giriş/Çıxışı	Yox
SerialPort	Yox
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yox
WIFI	Yox
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yox

Sertifikatlaşdırma	Təsvir
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Mühafizə	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Ümumi	Təsvir
Güc	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güc istehlakı: Maksimum 5.0W
Güc interfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Ø109 x 83mm (Ø4.3" x 3.3")
Çəki	0.39kq(0.86lb)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama düyməsi	Yox
Veb Müştəri Dili	1 Dil İngilis dili