

Kamera IPC2124LB-ASF28K-A

IPC2124LB-ASF28K-A 4MP Kamera

- 4MP, 1/3.0" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
- Ultra H.265, H.265, H.264
- Daxili Mikrofon
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Gündüz/gecə funksionallığı
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- DC12V və ya PoE (IEEE 802.3af) enerji təchizatı
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	IPC2124LB-ASF28K-A
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	4MP
Sensor	1/3.0" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.1, AGC AÇIQ) İQ aktiv olduqda 0 lüks
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) İQ kəsimli filtr

Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C;, Əymə: 0°C; ~ 90°C;, Dönmə: 0°C; ~ 360°C;
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.8 mm
Qüze Qırığının Növü	Sabit
Qüze Qırığ	F2.1
Görünüş Sahəsi (H)	97.0°
Görünüş Sahəsi (V)	52.2°
Görünüş Sahəsi (D)	107.5°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	2.8mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	63.0m(206.7ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	25.2m(82.7ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	12.6m(41.3ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	6.3m(20.7ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə

Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Kodu Profil	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2560*1440), Maksimum 25fps; 3MP(2304*1296), Maks 25fps; 2MP(1920*1080), Maksimum 30fps Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maks 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps
Video Bit Sürət	128 Kbps ~ 6144 Kbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°;
Dewaping	Yoxdur
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Təmizləmə	Rəqəmsal Təmizləmə
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlama, Müdaxilə Sıqnalı, Səs

	Aşkarlama
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvan Filtrləmə, Giriş Siyasəti, ARP Qoruma, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Yoxdur
Bağırma	Dəstək
Nümunə Sürəti	8 KHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SMTP, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T) , API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, adi istifadəçi və operator
Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Et, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP, WSSE üçün Digest Doğrulama və ONVIF üçün Digest Doğrulama
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və yuxarıda, Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı

İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Signal Giriş/Çıxışı	Yox
Serial Port	Yox
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN) 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial enerji fişi
Ölçülər	161 dəfə; 63 dəfə;62 mm (6.4 dəfə; 2.5 dəfə; 2.4 dəfə;) (U x E x H)
Çəki	0.33 kq (0.73 funt)
Material	Qrafen + Plastik
İş mühiti	-30 dərəcə C ~ 60 dərəcə C (-22 dərəcə F ~ 140 dərəcə F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama Ətraf mühit	-30 ±C ~ 60 ±C (-22 ±F ~ 140 ±F), Rütubət:

	≤95% RH (kondensasiya olunmayan)	
Gərginlikdən qorunma	4KV	
Sıfırlama Düyməsi	Yox	
Veb Müştəri Dili	1 Dil İngilis dili	