

IPC2314LE-ADF40KM-WP

Kamera IPC2314LE-ADF40KM-WP 4MP

- 4MP, 1/1.8"CMOS sensoru və F1.0 böyük diafraqmalılı linza ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2688*1520) @ 25/20fps; 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Wise-ISP texnologiyalı Colorhunter 24 saat tam rəngli görüntülər təmin edir
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon
- Ağ Işıq, 30 m-ə qədər isti işıq məsafəsi
- Dəstəkləyir 512 GB Micro SD kart
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC2314LE-ADF40KM-WP		
Kamera			
Sensor	1/1.8", 4.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS		
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.0003lux (F1.0, AGC AÇIQ)		
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s		
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C;	Əyilmə: 0°C; ~ 90°C;	Fırlatma: 0°C; ~

				360°C;	
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
Linza					
Linza	2.8mm@F1.0				
Süsən	Sabit				
Görünüş Sahəsi (H)	89.4°				
Görünüş Sahəsi (V)	48.2°				
Görünüş Sahəsi (D)	94.7°				
DORI					
DORI Məsafəsi		Aşkarla a(m)	Müşahidə(m)	Tanım aqlm	
		62.1(2 03.6ft)	24.8(81.5ft)	12.4(4 0.7ft)	
İşıqlandırıcı					
İsti Işıq Aralığı	30 m-ə qədər (98ft)				
İşığı Yandırmaq/Söndürmə k idarəetmə	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 25fps; 4MP (2560*1440), Maks 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; Alt yayım: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s;				

	CIF(352*288), Maksimum 30fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6144Kbps
U-kod	Dəstək
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8-ə qədər sahələr
Video Axını	İkili axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı işıqlandırma	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
Defoging	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Xətt kəsişməsi, müdaxilə (insan bədəninin aşkarlanmasına əsaslanır), hərəkət aşkarlanması, Ultra hərəkət aşkarlanması, müdaxilə signalı, səs aşkarlanması
Ümumi funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	

Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İki tərəfli audio	Yoxdur
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Saxlama	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, qədər 512GB
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı baxış: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
	Pulsuz canlı qoşulma görünüş: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Signal Giriş/Çıxışı	Yox

Serial Port	Yox
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlar	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN) 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maksimum 2.8W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik ştəpsel
Ölçülər (Uzunluq × E × H)	206 × 73 × 73 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9")
Çəki	0.48 kq (1.06 funt)
Material	Qrafen + Metal
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək

[Daytech.Az](#)