

Kamera IPC6412LR-X16-VG

IPC6412LR-X16-VG 2MP Kamera

- 2MP, 1/2.8 düymlük CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Əsas axında 1920*1080@30fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 16X optik zum obyektlərin daha yaxından izlənməsinə imkan verir
- LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
- Smart IR, 100 m-ə qədər (328 fut) IR məsafəsi
- Micro SD, 256 GB-a qədər
- DC 12V±25% və ya PoE+ (IEEE 802.3at)
- IP66 girişdən qorunma

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	100 m
Müdafiə	IP66
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	IPC6412LR-X16-VG
Sensor	1/2.8", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.003 Lüks (F1.7, AGC AÇIQ) 0 Lüks IR ilə
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri (ICR)
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
WDR	120dB

S/N	>52dB				
Linza					
Linza növü	5 - 80 mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası				
Optik Böyütmə	16				
Süsən	F1.7(W) - F2.8(T)				
Görünüş Sahəsi (H)	51.70° ~ 4.89°				
Görünüş Sahəsi (V)	30.49° ~ 2.75°				
Görünüş Sahəsi (D)	63.59° ~ 5.77°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	Müəyyən et (m)
	5	77.6 (254.5ft)	31.0 (101.8ft)	15.5 (50.9ft)	7.8 (25.5ft)
	80	1241.4 (4072.8ft)	496.6 (1629.1ft)	248.3 (814.6ft)	124.1 (407.3ft)
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	100 m-ə qədər (328 ft) İQ diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 2MP(1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 720P(1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps;				
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps				
U-kod	Dəstək				
ROI	Dəstək				
Video Axını	Üçlü axın				

OSD	8 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	24 sahə, maksimum Hər səhnə üçün 4 sahə
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli Çevir/Çevir Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması, Müdaxilə Siqnalı
Avtomatik İzləmə	Dəstək
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Parol qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac edin, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası,

	ONVIF üçün TLS 1.2, WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZLive EZView
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
Pan və əyilmə	
Pan Aralığı	360°C; (sonsuz)
Pan Sürəti	0.1°C ~ 80°C /C
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 80°C /C
Əyilmə Aralığı	-15°C; ~ 90°C; (avtomatik geri)
Əyilmə Sürəti	0.1°/s ~ 80°/s
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 80°/s
Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sayı	1024
Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul	16 patrul, hər patrul üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş parametr
Marşrut patrul	16 patrul, hər patrul üçün 32 hərəkətə qədər
Qeyd edilmiş patrul	16 patrul, hər biri üçün 128 hərəkətə qədər patrul
Patrul Qalma Müddəti	15s ~ 1800s
Əvvəlcədən Təsvir Dondurulması	Yox
Ev Mövqeyi	Dəstək
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Yoxdur
Daxili Dinamik	Yoxdur

WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	N/A
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (47 CFR Hissə 15, B Alt Hissəsi, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Mühafizə	IP66 (IEC) 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	
Güc	DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at)
	Güc istehlakı: MAKSİMUM 20W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Ø162 x 293 mm (Ø6.4" x 11.5")
Çəki	1.79 kq (3.95 funt)
İş mühiti	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	6KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək