

IPC6422SR-X25-VF-B

IPC6422SR-X25-VF-B 2MP 25x LightHunter Şəbəkə PTZ Günbəz Kamerası

- 2MP, 1/2.8 düymlük CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Əsas axında 1920\*1080@60fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 25X Optik Yaxınlaşdırma
- LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
- Ağıllı İQ, 100 m (328 fut) qədər İQ məsafəsi
- DC 12V±25% və ya PoE+ (IEEE 802.3at)
- Sıxalazasiya 2 giriş və 1 çıxış, Audio 1 giriş və 1 çıxış
- IP67 girişdən qorunma
- IK10 vandal davamlı

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Növ                   | IP      |
| Meqapiksel            | 2 MP    |
| Obyektiv              | PTZ     |
| Fokus                 | 5 mm    |
| İşıqlandırma          | İR      |
| İşıqlandırma məsafəsi | 100 m   |
| Müdafiə               | IP67    |
| Material              | Plastik |



Ətraflı

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Kamera               | IPC6422SR-X25-VF-B                             |
| Sensor               | 1/2.8", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS  |
| Minimum işıqlandırma | Rəng: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON)<br>0 Lux IR ilə |
| Gecə/Gündüz          | Avtomatik IR kəsmə filtri açar (ICR)           |
| Pərdə                | Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s                |
|                      |                                                |

|                              |                                                                                                                                            |                   |                  |                  |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| WDR                          | 120dB                                                                                                                                      |                   |                  |                  |                 |
| S/N                          | >52dB                                                                                                                                      |                   |                  |                  |                 |
| Linza                        |                                                                                                                                            |                   |                  |                  |                 |
| Linza növü                   | 5 ~ 125 mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası                                                                                  |                   |                  |                  |                 |
| Rəqəmsal Böyütmə             | 16                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                 |
| Optik Böyütmə                | 25                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                 |
| Qüze                         | Avtomatik; F1.5 ~ F4.0                                                                                                                     |                   |                  |                  |                 |
| Görünüş Sahəsi (H)           | 54.37° ~ 2.68°                                                                                                                             |                   |                  |                  |                 |
| Görünüş Sahəsi (V)           | 32.23° ~ 1.51°                                                                                                                             |                   |                  |                  |                 |
| Görünüş Sahəsi (D)           | 66.88° ~ 3.16°                                                                                                                             |                   |                  |                  |                 |
| DORI                         |                                                                                                                                            |                   |                  |                  |                 |
| DORI Məsafəsi                | Linza (mm)                                                                                                                                 | Aşkar et (m)      | Müşahidə et (m)  | Tanı (m)         | Müəyyən et (m)  |
|                              | 5                                                                                                                                          | 77.6 (254.5ft)    | 31.0 (101.8ft)   | 15.5 (50.9ft)    | 7.8 (25.5ft)    |
|                              | 125                                                                                                                                        | 1939.7 (6363.7ft) | 775.9 (2545.5ft) | 387.9 (1272.7ft) | 194.0 (636.4ft) |
| İşıqlandırıcı                |                                                                                                                                            |                   |                  |                  |                 |
| İQ Aralığı                   | 100 m-ə qədər (328 ft) İQ Diapazon                                                                                                         |                   |                  |                  |                 |
| Dalğa uzunluğu               | 850nm                                                                                                                                      |                   |                  |                  |                 |
| IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi | Avtomatik/Əl ilə                                                                                                                           |                   |                  |                  |                 |
| Video                        |                                                                                                                                            |                   |                  |                  |                 |
| Video Sıxılma                | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                             |                   |                  |                  |                 |
| Kadr Tezliyi                 | Əsas Axın: 2MP(1920*1080), Maksimum 60 kadr/s;<br>Alt Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 60fps;<br>Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 60fps; |                   |                  |                  |                 |
| Video Bit Sürəti             | 128 Kbps~16 Mbps                                                                                                                           |                   |                  |                  |                 |
| U-kod                        | Dəstək                                                                                                                                     |                   |                  |                  |                 |

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROI                            | Dəstək                                                                                                                                                |
| Video Axını                    | Üçlü axın                                                                                                                                             |
| OSD                            | 8-ə qədər OSD-lər                                                                                                                                     |
| Məxfilik Maskası               | 24 sahə, hər səhnə üçün 4 sahəyə qədər                                                                                                                |
| <b>Şəkil</b>                   |                                                                                                                                                       |
| Ağ Balans                      | Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2                                                                                          |
| Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | 2D/3D DNR                                                                                                                                             |
| Ağıllı IR                      | Dəstək                                                                                                                                                |
| Çevir                          | Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°C;                                                                                                                |
| HLC                            | Dəstək                                                                                                                                                |
| BLC                            | Dəstək                                                                                                                                                |
| Duman Aradan Qaldırma          | Rəqəmsal Aradan Qaldırma                                                                                                                              |
| <b>Hadisələr</b>               |                                                                                                                                                       |
| Əsas Aşkarlama                 | Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə Siqnalı                                                                                              |
| Avtomatik izləmə               | Dəstək                                                                                                                                                |
| Ümumi Funksiya                 | Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Siqnal girişi, Siqnal çıxışı, Giriş Siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası |
| <b>Səs</b>                     |                                                                                                                                                       |
| Səs sıxılması                  | G.711U,G.711A                                                                                                                                         |
| Səs bitreyti                   | 64 Kbps                                                                                                                                               |
| İki tərəfli səs                | Dəstək                                                                                                                                                |
| Bağırılma                      | Dəstək                                                                                                                                                |
| Nümunə götürmə sürəti          | 8 kHz                                                                                                                                                 |
| <b>Yaddaş</b>                  |                                                                                                                                                       |
| Kənar Yaddaş                   | Mikro SD, 256 GB-a qədər                                                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şəbəkə Yaddaşı                     | ANR,NAS(NFS)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Şəbəkə</b>                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Protokollar                        | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS                                                                 |
| Uyğun İnteqrasiya                  | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK                                                                                                                                                                |
| İstifadəçi/Host                    | 32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi                                                                                                                   |
| Təhlükəsizlik                      | Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələmə, İxracəmaliyyat qeydləri, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası |
| Müştəri                            | EZStation<br>EZLive<br>EZView                                                                                                                                                                                |
| Veb Brauzer                        | Tələb olunan canlı görüntü üçün plugin tələb olunur: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı                                                       |
| <b>Pan &amp; Əyilmə</b>            |                                                                                                                                                                                                              |
| Əyilmə Aralığı                     | 360°C (sonsuz)                                                                                                                                                                                               |
| Əyilmə Sürəti                      | 0.1°C ~ 200°C                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 240°C                                                                                                                                                                        |
| Əyilmə Aralığı                     | -;15°C ~ 90°C; (avtomatik geriyyə)                                                                                                                                                                           |
| Əyilmə Sürəti                      | 0.1°/s ~ 120°/s                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 200°/s                                                                                                                                                                       |
| Əvvəlcədən təyin edilmişlərin sayı | 1024                                                                                                                                                                                                         |
| Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul    | 16 patrul, hər patrul üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş                                                                                                                                               |
| Marşrut Patrul                     | 16 patrul, hər biri üçün 32 hərəkətə qədər patrul                                                                                                                                                            |
| Qeyd olunmuş Patrul                | 16 patrul, hər patrul üçün 128 hərəkətə qədər                                                                                                                                                                |
| Patrulda Qalma Müddəti             | 15s ~ 1800s                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Əvvəlcədən Təsvir Dondurulması | Dəstək                                                                                                                                                                                            |
| Ev Mövqeyi                     | Dəstək                                                                                                                                                                                            |
| <b>İnterfeys</b>               |                                                                                                                                                                                                   |
| Səs Giriş/Çıxışı               | 1/1                                                                                                                                                                                               |
| Signal Giriş/Çıxış             | 2/1                                                                                                                                                                                               |
| Serial Port                    | 1 RS485                                                                                                                                                                                           |
| Daxili Mikrofon                | Yox                                                                                                                                                                                               |
| Daxili Dinamik                 | Yox                                                                                                                                                                                               |
| WIFI                           | Yox                                                                                                                                                                                               |
| Şəbəkə                         | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                                                                                                |
| Video Çıxışı                   | 1 BNC                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sertifikatlaşdırma</b>      |                                                                                                                                                                                                   |
| EMC                            | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,<br><br>EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)<br>FCC (47 CFR Hissə 15, B Alt Hissəsi□ANSI C63.4-2014) |
| Təhlükəsizlik                  | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)<br>CB (IEC 62368-1:2014)<br>UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)                                                                            |
| Ətraf Mühit                    | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)                                                                                                                                                                 |
| Mühafizə                       | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)<br>IK10 (IEC 62262:2002)                                                                                                                                |
| <b>Ümumi</b>                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Güc                            | DC12V(25%, 3A), PoE+(IEEE 802.3at)                                                                                                                                                                |
|                                | Güc istehlakı: MAKSİMUM 21W                                                                                                                                                                       |
| Enerji İnterfeysi              | Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi                                                                                                                                                                   |
| Ölçülər (Ø x H)                | Ø166 x 295 mm (Ø6.5" x 11.6")                                                                                                                                                                     |
| Çəki                           | 3.05 kq(6.72 funt)                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| İş mühiti                | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan) |
| Saxlama yeri Ətraf mühit | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)   |
| Gərginlikdən qorunma     | 6KV                                                                    |
| Sıfırlama Düyməsi        | Dəstək                                                                 |