

Switch DS-3T0510HP-E/HS

6 × gigabit PoE RJ45 portu, 2 × gigabit Hi-PoE RJ45 portu və 2 × gigabit SFP fiber optik portu
Hi-PoE portu üçün IEEE 802.3at/af/bt standartı (Maksimum 90 Vt PoE çıxışı)
PoE portları üçün IEEE 802.3at/af standartı (Maksimum 30 Vt PoE çıxışı)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z və IEEE 802.3ab standartları
PoE portları üçün 6 kV gərginlikdən qorunma
300 m-ə qədər uzun mənzilli ötürmə
Cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazı
Şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiyası
Naqil sürətli ötürmə
Daha geniş temperatur (-30 °C-dən 65 °C-yə qədər) dizaynı
Saxlama və irəli kommutasiya
Möhkəm yüksək möhkəmlikli metal korpus
Etibarlı fansız dizayn

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3T0510HP-E/HS
Qabıq	Metal material, ventilyatorsuz dizayn
İşləmə rütubəti	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Nisbi rütubət	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Güc Təchizat	54VDC, 2.5A
Maks. Enerji sərfiyyatı	120 W
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	10 W

Quraşdırma rejimi	Masaüstü quraşdırılmış, Dəmir yolu
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	8 dəfə; Gigabit PoE portu, 2 dəfə; Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	4 K
Kommutasiya Tutumu	20 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	14.88 Mpps
Daxili Keş	1.5 Mbits
PoE Standart	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-),Uc aralığı: 1/2(-), 3/6(+)
PoE Portu	Hi-PoE: 1-dən 2-yə qədər Portlar PoE: 3-dən 8
Maks. Port Gücü	1 və 2-ci portlar: 90 Vt 3-dən 8-ə qədər portlar: 30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	110 Vt
Uzun Mənzil	7-dən 8-ə qədər portlar: 300 m-ə qədər Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
Port İzolyasiyası	1-dən 8-ə qədər portlar: şəbəkəni yaxşılaşdırmaq üçün port izolyasiya rejimi təhlükəsizlik
PoE Gözətçisi	1-dən 8-ə qədər portlar: cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlayır və yenidən başladır
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/AB)