

Switch DS-3E0528HP-E

DS-3E0528HP-E 24 Portlu Gigabit İdarə Olunmayan PoE Anahtarı

- 20 × gigabit PoE portları, 4 × gigabit Hi-PoE portları, 2 × gigabit RJ45 portları və 2 × gigabit fiber optik portlar
- Hi-PoE portları üçün IEEE 802.3at/af/bt standartı (Maks. 90 Vt PoE çıxışı)
- PoE portları üçün IEEE 802.3at/af standartı (Maks. 30 Vt PoE çıxışı)
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab və IEEE 802.3z standartları
- PoE portları üçün 6 KV gərginlikdən qorunma
- 300 m-ə qədər uzun mənzilli ötürmə
- Cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazı
- Şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiyası
- Gigabit şəbəkə giriş dizaynı
- Naqil sürəti Yönləndirmə
- Saxlama və irəli kommutasiya
- Möhkəm yüksək möhkəmlikli metal qabıq

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	400 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0528HP-E
Qabıq	Metal Material
Enerji Təchizatı	100~240 VAC, 50/60 Hz, Maks. 6.5 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	400 W
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	30 W
Quraşdırma rejimi	Masaüstü quraşdırılmış

Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	24 dəfə; Gigabit PoE portu, 2 dəfə; Gigabit RJ45 portu, 2 dəfə; Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	8 K
Kommutasiya Tutumu	56 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	41.664 Mpps
Daxili Keş	4.1 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
PoE Portu	Hi-PoE: 1-dən 4-ə qədər Portlar PoE: 1-dən 24-ə qədər Portlar
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Maks. Port Gücü	1-dən 4-ə qədər portlar: 90 Vt 5-dən 24-ə qədər portlar: 30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	370 Vt
Uzun Mənzil	21-dən 24-ə qədər portlar: 300 m-ə qədər Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
Port İzolyasiyası	1-dən 24-ə qədər portlar: şəbəkəni yaxşılaşdırmaq üçün port izolyasiya rejimi təhlükəsizlik İzolyasiya qrupundakı portlar bir-biri ilə əlaqə qura bilmir, lakin izolyasiya qrupundan kənar portlarla əlaqə qura bilirlər
PoE Gözətçisi	1-ci Portlar 24-ə: cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlayır və yenidən başladır
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Bölmə), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)