

Switch DS-3E1510P-SI

DS-3E1510P-SI 10p 2x GB SFP Gigabit Smart İdarəolunan POE Switch Hikvision

8 × gigabit PoE portları və 2 × gigabit fiber optik portlar
PoE portları üçün IEEE 802.3at/af standartı
PoE portları üçün 6 KV gərginlikdən qorunma
AF/AT kamerası genişləndirmə rejimində 300 m-ə qədər məsafəyə çata bilər
Cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazı
STP/RSTP, VLAN, link aqreqasiyası, SNMP, QoS və s. kimi müxtəlif səviyyəli 2-ci idarəetmə protokolları

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W
Tip	Managed



Ətraflı

Model	DS-3E1510P-SI
Qabıq	Metal material
Enerji təchizatı	48 VDC, 2.5 A
Quraşdırma rejimi	Masaüstünə quraşdırılmış,Divara quraşdırılmış
Maks. Enerji sərfiyyatı	120 Vt
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	7 Vt
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	8 dəfə; Gigabit PoE portu, 2 dəfə; Gigabit fiber optik port

MAC Ünvan Cədvəli	8 K
Kommutasiya Tutumu	20 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	14.88 Mpps
Daxili Keş	4.1 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	Son aralıq: 1/2(+), 3/6(-)
PoE Portu	PoE: 1-dən 8-ə qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	110 Vt
Uzun Mənzilli	1-dən 8-ə qədər Portlar: 300 m-ə qədər Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
Port İzolyasiyası	1-dən 8-ə qədər Portlar: şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiya rejimi İzolyasiya qrupundakı portlar bir-biri ilə əlaqə qura bilmir, lakin izolyasiya xaricindəki portlarla əlaqə qura bilərlər qrup.
PoE Nəzarətçisi	1-dən 8-ə qədər portlar: cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlayır və yenidən başladır
HPP	Hik-Partner Pro vasitəsilə bir kliklə aktivləşdirmə və uzaqdan idarəetməni dəstəkləyir. Dəstəklənən funksiyalar: 1. Port sürətini göstər 2. Port bant genişliyindən istifadə sürətini göstər 3. PoE enerji istifadəsini göstər 4. Topologiya məlumatlarını göstər 5. Siqnalizasiya statusunu göstər 6. Portları və cihazları yenidən başladın 7. Portun uzun müddətli rejimini aktivləşdirin 8. Cihazı uzaqdan təkmilləşdirin
Sistem Baxımı	Uzaqdan təkmilləşdirmə, standart parametrlərin bərpası, qeydlərə baxış, əsas şəbəkə parametrlərinin konfigurasiyası, idxal və ixrac konfigurasiyası, vaxt sinxronizasiyası
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, B Alt Hissəsi); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Buraxılış 6); RCM (ASNZS CISPR 32: 2015)

Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr); CE-LVD (EN) 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Tənzimləmə (EC) № 19072006)