

Switch DS-3E0526P-E

DS-3E0526P-E 24 Portlu Gigabit İdarə Olunmayan PoE Anahtarı

Video məlumat ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş 2-ci səviyyəli şəbəkə anahtarı
24 x 10/100/1000 Mbps ethernet portu, 1 x 10/100/1000 Mbps uplink ethernet portu və 1 x 10/100/1000 Mbps uplink SFP portu
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab və IEEE 802.3z şəbəkə standartları mövcuddur
IEEE 802.3 af və yüksək PoE enerji təchizatı
Saxla və irəli kommutasiya
6 KV yüksək gərginlikdən qorunma istifadə edərək təhlükəsiz və etibarlı
Qoş və işə salma sadəliyi və rahatlığı təmin edir

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	400 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0526P-E
Qabıq	Metal Material
Enerji Təchizatı	100~240 VAC, 50/60 Hz, Maks. 6.5 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	400 W
Boş rejimdə enerji sərfiyyatı	30 W
Quraşdırma rejimi	Masaüstünə quraşdırılmış,Rəf (montaj qulaqları ilə təchiz olunmuşdur)
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	24 dəfə; Gigabit PoE portu;1 dəfə; Gigabit RJ45 portu;1 dəfə; Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	8 K

Kommutasiya Tutumu	52 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	38.69 Mpps
Daxili Keş	4.1 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	Son aralıq: 1/2(+), 3/6(-)
PoE Portu	PoE: 1-dən 24-ə qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	370 Vt
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Hissə B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)