

Switch DS-3E0106HP-E

DS-3E0106HP-E HIKVISION unma 4x100M POE açarı 2xEthernet Uplink portları 60W POE

Ağıllı PoE İdarəetməsi. Enerji təchizatı limitdən artıq olduqda, PoE portları enerji təchizatını ağıllı şəkildə idarə edir və bu da açarın ömrünü uzadır.
300 m-ə qədər uzun mənzilli PoE ötürməsi. IPC-lər və açarlar arasındakı məsafə maksimum 300 metrə çata bilər.
Sərt mühitdə etibarlılığı artırmaq üçün 6KV gərginlikdən qorunma. Daxili gərginlikdən qorunma cihazı açarı sərt mühitdə qəfil ildırım gərginliyindən qoruyur.
Video ötürülməsi üçün dizayn. VIP portu şəbəkə tıxanması baş verdikdə vacib məlumatların ötürülməsini təmin edir.

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0106HP-E
Ölçülər	145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm
Qabıq	Metal Material, fansız dizayn
İşləmə Temperaturu	0 ±C-dən 40 ±C-yə (32 ±F-dən 104 ±F-yə)
Saxlama Temperatur	-40 °C-dən 85 °C-yə (-40 °F-dən 185 °F-yə)
İşləmə Rütubəti	5%-95% (kondensasiya yoxdur)
Nisbi Rütubət	5%-95% (kondensasiya yoxdur)
Enerji Təchizatı	48 VDC, 1.35 A
Maksimum Enerji Sərfiyyatı	65 W

Boş Vəziyyətdə Enerji Sərfiyyatı	5 W
Quraşdırma Rejimi	Masaüstü, Divara Quraşdırılmış
Gərginlikdən Mühafizə	6 KV
Portlar	4 × 10/100 Mbps PoE portu, 2 × 10 10/100 Mbps RJ45 portu
MAC Ünvan Cədvəli	2 K
Kommutasiya Tutumu	1.20 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	0.89 Mpps
Daxili Keş	768 Kbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Port	Hi-PoE: 1-ci Port PoE: 2-dən 4-ə qədər Port
Maks. Port Gücü	Port 1: 60 W Portlar 2-dən 4-ə: 30 W
PoE Güc Büdcəsi	60 W
Uzun Mənzil	Portlar 1-dən 4-ə: 300 m-ə qədər Uzun Mənzil performansı kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
VIP Port	1-dən 2-yə qədər portlar: VIP portlardakı məlumatlar bant genişliyi resursları kifayət etmədikdə üstünlük verilən şəkildə ötürülür
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)