

Switch DS-3T0506HP-E/HS

DS-3T0506HP-E/HS HIKVISION İdarəolunmayan Sənaye POE açarı 4x1000 Mbps, 1xHI-POE 90W, 2xGigabit SFP Uplink, 300m POE

3 × gigabit PoE portu, 1 × gigabit Hi-PoE portu, 2 × gigabit SFP fiber optik portu.
Hi-PoE portu üçün IEEE 802.3at/af/bt standartı (Maks. 60 Vt PoE çıxışı).
PoE portları üçün IEEE 802.3at/af standartı (Maks. 30 Vt PoE çıxışı).
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z və IEEE 802.3ab standartları.
PoE portları üçün 6 kV gərginlikdən qorunma.
300 m-ə qədər uzun mənzilli ötürmə.
Cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazı.
Şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiyası.
Naqil sürəti ilə yönləndirmə.
Daha geniş temperatur (-30 °C-dən 65 °C-yə qədər) dizaynı.
Saxlama və irəli keçid.
Möhkəm yüksək möhkəmlikli metal korpus.
Etibarlı fansız dizayn.

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3T0506HP-E/HS
Ölçülər	158.0 mm x 101.2 mm x 31.6 mm
Qabıq	Metal Material, fansız dizayn
İşləmə Rütubəti	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Nisbi Rütubət	5%-ə qədər 95% (kondensasiya yoxdur)

Enerji təchizatı	48VDC, 1.35A
Maks. Enerji sərfiyyatı	65 W
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	5 W
Quraşdırma rejimi	Masaüstü quraşdırılmış, Dəmir yolu
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	4 dəfə; Gigabit PoE portu, 2 dəfə; Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	2 K
Kommutasiya Tutumu	12 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	8.928 Mpps
Daxili Keş	1 Mbtis
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Port	Hi-PoE: 1-ci Port PoE: 2-dən 4-ə qədər Port
Maks. Port Gücü	Port 1: 60 W Portlar 2-dən 4-ə: 30 W
PoE Güc Büdcəsi	65 W
Uzun Mənzil	Portlar 3-dən 4-ə: 300 m-ə qədər Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
Port İzolyasiyası	Portlar 1-dən 4-ə: təkmilləşdiriləcək port izolyasiya rejimi şəbəkə təhlükəsizliyi
PoE Gözətçisi	1-dən 4-ə qədər portlar: cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlayır və yenidən başladır
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)

