

Switch DS-3E1326P-EI

DS-3E1326P-EI 24 Portlu Sürətli Ethernet Ağılı POE Anahtarı

- 24 × 10/100M PoE portları, 2 × Gigabit kombinasiyaları.
- Ümumi PoE Güc Büdcəsi 370 Wt
- 802.1Q VLAN-ı dəstəkləyir
- Cavab verməyən kameraları aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazını dəstəkləyir
- STP/RSTP Döngəsinin qarşısını almağı dəstəkləyir
- 300 m-ə qədər uzun mənzilli PoE Transmissiyası
- 6 kV Gərginlikdən Mühafizə

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	400 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E1326P-EI
Ümumi	
Qabıq	Metal Material
Xalis Çəki	2.83 kq (6.24 funt)
Ümumi Çəki	3.8 kq (8.38 funt)
Ölçülər	440.00 mm x 44.00 mm x 220.80 mm
İşləmə Temperaturu	0 ±C ilə 45 ±C (32 ±F ilə 113 ±F)

Saxlama Temperaturu	40 ±C ilə 85 ±C (40 ±F ilə 185 ±F)
İşləmə Rütubəti	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Nisbi Rütubət	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Enerji təchizatı	100~240 VAC, 50/60 Hz, Maks. 6.3 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	400 W
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	30 W
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Şəbəkə Parametrləri	
Portlar	24 ×; 10/100 Mbps PoE portu, 2 ×; Gigabit kombo
MAC Ünvan Cədvəli	16 K
Daxili Keş	4 Mbits
PoE Enerji Təchizatı	
PoE Standart	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
PoE Enerji Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Portu	PoE: 1-dən 24-ə qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	370 Vt
Təsdiq	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (ikinci Nəşr)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU),Reach (Tənzimləmə (EC) №1907/2006)

