

Switch DS-3E0524TF

DS-3E0524TF 24 Portlu Gigabit İdarə Olunmayan Kommutator

Video məlumat ötürülməsi üçün hazırlanmış 2-ci səviyyəli şəbəkə kommutatoru
12 x 10/100/1000 Mbps ethernet portları və 12 x 10/100/1000 Mbps SFP portları
IEEE 802.3, IEEE802.3u və IEEE802.3x şəbəkə standartları mövcuddur
Yadda saxlama və irəli kommutasiya
Məlumat mübadiləsinin gecikməsi 5us-dan az
4 KV yüksək gərginlikdən qorunma istifadə edərək təhlükəsiz və etibarlı
Qoş və işə salma sadəliyi və rahatlığı təmin edir

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE gücü	30 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0524TF
Ölçülər	440.00 mm x 44.50 mm x 186.50 mm
Qabıq	Metal Material
Enerji Təchizatı	220 VAC
Enerji Sərfiyyatı	≤ 30 Vt
Portlar	12 dəfə; Gigabit RJ45 portları və 12 dəfə; Gigabit fiber optik portlar
Port Növü	Elektrik portları: RJ45, Tam/yarım duplex, MDI/MDI-X öz-özünə uyğunlaşa bilən, Fiber optik port: SFP qablaşdırma
Standart	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
MAC Ünvan Cədvəli	16 K
Kommutasiya Tutumu	48 Gbps

Paket Yönləndirmə Sürəti	35.7 Mpps
Daxili Keş	12 Mbit
EMC	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR 15B HİSSƏSİ); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: Buraxılış 14)
Təhlükəsizlik	UL (UL 62368-1); CB/RCM (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2024)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Tənzimləmə (EC) № 1907/2013)