

Access Point EAP610GP-Desktop

- EAP610GP AX1800 Wi-Fi 6 Masaüstü GPON Giriş Nöqtəsi
Sorunsuz 1.8 Gbps WiFi 6 Sürətləri: 5 GHz-də 1201 Mbps və 2.4 GHz-də 574 Mbps
Yüksək Sürətli və Ultra Range Giriş üçün 1× GPON Portu
Ultra Genişzolaqlı WiFi 6: MU-MIMO, Sorunsuz Rouming



Ətraflı

Təchizat Xüsusiyyətləri	
İnterfeys	1x GPON Portu 1x FXS Portu 4x Gigabit RJ45 Portları (Biri 802.3af PoE Çıxışını Dəstəkləyir)
GPON İnterfeysi	- Port Növü: SC-APC - Standartlar və Protokollar: ITU-984.x, G.988, B Sınıfı+ - Məlumat Sürəti: 2.488 Gbps (Aşağı axın); 1.244 Gbps (Yuxarı axın) - Lif Növü: 9/125 um Tək rejim - Maksimum Kabel Uzunluğu: 20 km
Düymə	- Sıfırla - LED

Enerji təchizatı	53.5V/0.81A DC
Enerji sərfiyyatı	17.3W (PoE çıxışı söndürülüb)
Çəki	492g
Ölçülər (E x D x H)	6.9 × 5.5 × 1.3 düym (175 × 140 × 33 mm)
Antenna Növü	Daxili Omni 2.4 GHz: 2• 5 dBi 5 GHz: 2• 4.5 dBi
Quraşdırma	Masaüstü / Divar montajı (Dəstlər daxildir)

SİMSİZ XÜSUSİYYƏTLƏR	
Əhatə dairəsi	140㎡(1500ft²)**
Eyni vaxtda Müştərilər	120+*
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Tezlik	2.4 GHz və 5 GHz
Signal Sürəti	5 GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps
Simsiz Funksiyalar	• 2 dəfə;2 (2.4G və 5G) MU-MIMO^{Dagger;} • HE80 (80 MHz Bant Genişliyi)^{Dagger;} • OFDMA^{Dagger;} • Sorunsuz Rouming&blsquote; • Birdən çox SSID (16 SSID, hər diapazonda 8) • SSID Yayımını Aktivləşdir/Söndür • Simsiz Radionu Aktivləşdir/Söndür • Qonaq Şəbəkəsi • Avtomatik Kanal Təyinatı • Şüa Formalaşdırma • Sürət Limiti • Bant Sükanı • Yük Balansı • Efir Vaxtı Ədalətliliyi • Ötürmə Gücü Nəzarəti (dBm-də Ötürmə Gücünü Tənzimləyin) • QoS (WMM) • RADIUS Mühasibatlığı • MAC Doğrulama • Yenidən Yükləmə Cədvəli • Simsiz Cədvəl və Statistika • Statik IP/Dinamik IP
Simsiz Təhlükəsizlik	• Əsir Portal Doğrulama[§] • Giriş Nəzarəti • Simsiz Mac Ünvan Filtrləmə • Müştərilər Arasında Simsiz İzolyasiya • VLAN • Saxta AP Aşkarlama • 802.1X Dəstəyi • WPA-Şəxsi/Müəssisə, WPA2-Şəxsi/Müəssisə, WPA3-Şəxsi/Müəssisə
Ötürmə Gücü	• CE: • FCC:

İDARƏETMƏ	
Omada Tətbiqi	Bəli
Mərkəzləşdirilmiş İdarəetmə	• Omada Avadanlıq Nəzarətçisi (OC300, OC200) • Omada Program Nəzarətçisi • Omada Bulud Əsaslı Nəzarətçi
Bulud Girişi	Bəli. OC300, OC200, Omada Bulud Əsaslı Kontroller və ya Omada Program Təminatçısının istifadəsini tələb edir.
E-poçt Xəbərdarlıqları	Bəli
LED AÇIQ/SÖNDÜRÜLMƏ İdarəetməsi	Bəli
MAC Giriş Nəzarətinin İdarə Edilməsi	Bəli
SNMP	v1, v2c, v3
Sistem Qeydiyyatı Yerli/Uzaqdan Sistem Qeydiyyatı	Sistem Qeydiyyatı
SSH	Bəli
Veb-əsaslı İdarəetmə	Bəli
Sıfır-Touch Təminatı	Bəli. Omada Bulud Əsaslı Nəzarətçisinin istifadəsini tələb edir.

DİGƏRLƏR	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, RoHS, IC
Paketin tərkibi	• EAP610GP-Masaüstü • Masaüstü/Divar Montaj Dəsti • Quraşdırma Təlimatı
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Ətraf Mühit	• İşləmə temperaturu: 0-40 °C (32-104 °F) • Saxlama temperaturu: -40-70 °C (-40-158 °F) • İşləmə rütubəti: 10-90% RH kondensasiya olunmur • Saxlama rütubəti: 5-90% RH kondensasiya olunmur