

Access Point EAP615GP-Wall

TP-LINK EAP615GP-Divar (ABŞ) AX1800 Divar Plitəsi Wi-Fi 6 GPON Giriş Nöqtəsi

- Sorunsuz 1.8 Gbps WiFi 6 Sürət: 5 GHz-də 1201 Mbps və 2.4 GHz-də 574 Mbps
- Yüksək Sürətli və Ultra Range Giriş üçün 1x GPON Portu
- Ultra Genişzolaqlı WiFi 6: MU-MIMO, Sorunsuz Rouming
- Birdən Çox Xidmət Üçün Bir Fiber: Simli, Simsiz, Səs, VoIP, Məlumat və HD Video Xidmətləri
- VoIP Zəngləri: Ənənəvi stasionar xətləri aşaraq birdən çox VoIP hesabı və müxtəlif zəng xüsusiyyətlərini dəstəkləyir
- Asan İstifadə: Bir Kliklə Cütləşmə və Avtomatik Tətbiq
- Ağıllı O&M: PPSK və Birdən Çox Portal
- Mərkəzləşdirilmiş İdarəetmə: Vahid Optik Həll ilə İntegrasiya Edilir
- Divara Quraşdırılmış, AC ilə İşləyir



Ətraflı

TƏCHİZAT XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
İnterfeys	1x GPON Portu 1x FXS Portu 2x Gigabit RJ45 Portları
GPON İnterfeysi	- Port Növü: SC-APC - Standartlar və Protokollar: ITU-984.x, G.988, B Sınıfı+ - Məlumat Sürəti: 2.488 Gbps (Aşağı axın); 1.244 Gbps (Yuxarı axın) - Lif Növü: 9/125 um Tək rejim - Maksimum Kabel Uzunluğu: 20 km
Düymə	- Sıfırla - LED

Enerji təchizatı	100-240V~ 50/60Hz, 0.5A
Enerji sərfiyyatı	12.2W
Çəki	320q
Ölçülər (E x D x H)	5.6 × 3.4 × 1.5 düym (143 dəfə; 86 dəfə; 37.6 mm)
Antenna Növü	Daxili Omni • 2.4 GHz: 2• 4 dBi • 5 GHz: 2• 6.5 dBi
Montaj	Divara Montaj (Dəstlər daxildir)

SİMİZ XÜSUSİYYƏTLƏR	
Əhatə dairəsi	50㎡(600ft²)
Eyni vaxtda Müştərilər	120+
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Tezlik	2.4 GHz və 5 GHz
Siqnal Sürəti	5 GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps
Simsiz Funksiyalar	• 2 dəfə;2 (2.4G və 5G) MU-MIMO • HE80 (80 MHz Bant Genişliyi) • OFDMA • Sorunsuz Rouming• • Birdən çox SSID (16 SSID, hər diapazonda 8) • SSID Yayımını Aktivləşdir/Söndür • Simsiz Radionu Aktivləşdir/Söndür • Qonaq Şəbəkəsi • Avtomatik Kanal Təyinatı • Şüa Formalaşdırma • Sürət Limiti • Zolaq Sükanı • Yüklə Balansı • Efir Vaxtı Ədalətliliyi • Ötürücü Güc Nəzarəti (Ötürücü Gücünü dBm-də Tənzimləyin) • QoS (WMM) • RADIUS Mühasibat Uçotu • MAC Doğrulama • Yenidən Yükləmə Cədvəli • Simsiz Cədvəl və Statistika • Statik IP/Dinamik IP
Simsiz Təhlükəsizlik	• Əsir Portal Doğrulama • Giriş Nəzarəti • Simsiz Mac Ünvan Filtrləmə • Müştərilər Arasında Simsiz İzolyasiya • VLAN • Saxta AP Aşkarlama • 802.1X Dəstəyi • WPA-Şəxsi/Müəssisə, WPA2-Şəxsi/Müəssisə, WPA3-Şəxsi/Müəssisə
Ötürmə Gücü	• CE:

	• FCC:
--	--------

İDARƏETMƏ	
Omada Tətbiqi	Bəli
Mərkəzləşdirilmiş İdarəetmə	• Omada Təchizat Nəzarətçisi (OC300, OC200) • Omada Program Nəzarətçisi • Omada Bulud Əsaslı Nəzarətçi
Bulud Girişi	Bəli. OC300, OC200, Omada Bulud Əsaslı Kontroller və ya Omada Program Təminatçısının istifadəsini tələb edir.
E-poçt Xəbərdarlıqları	Bəli
LED AÇIQ/SÖNDÜRÜLMƏ İdarəetməsi	Bəli
MAC Giriş Nəzarətinin İdarə Edilməsi	Bəli
SNMP	v1, v2c, v3
Sistem Qeydiyyatı Yerli/Uzaqdan Sistem Qeydiyyatı	Sistem Qeydiyyatı
SSH	Bəli
Veb-əsaslı İdarəetmə	Bəli
Sıfır-Touch Təminatı	Bəli. Omada Bulud Əsaslı Nəzarətçisinin istifadəsini tələb edir.

DİGƏRLƏR	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, RoHS, IC
Paketin tərkibi	• EAP615GP-Divar • Divara Montaj Dəsti • Quraşdırma Təlimatı
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Ətraf Mühit	• İşləmə Temperaturu: 0-40 °C (32-104 °F) • Saxlama Temperaturu: -40-70 °C (-40-15