

Switch JHA-P10204CBMHGW

İdarə olunmayan PoE açarı, 4* 10/100M PoE portları+2* 10/100M uplink RJ45 portları

- 4*10/100M + 2*100M RJ45 Smart PoE açarı portları, 1-4 port IEEE 802.3 af/at dəstəkləyir
- IEEE 802.3, IEEE 802.3 u standartlarına uyğundur
- PoE portu ağıllı AF/AT tanıma funksiyasını dəstəkləyir. Standart güc 15.4 Vt/portdur. Maksimum güc: 30 Vt/port
- Enerji təchizatı blokunun ümumi gücü 65 Vt-dır

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W
Tip	Unmanaged



Model	JHA-P10204CBMHGW
İnterfeys xarakteristikalar	
Sabit Port	4*10/100Base-TX PoE portları (Data/Güc) 2*10/100Base-TX uplink RJ45 portları(Data)
Ethernet Portu	1-6/1-10 portu 10/100Base-TX avtomatik aşkarlama, tam/yarım duplex MDI/MDI-X avtomatik sensoru dəstəkləyə bilər.
Funksional Keçid	1*(Extend+ VLAN)
	Qeyd: keçid vəziyyəti dəyişdikdə, PoE keçid funksiyasının qüvvəyə minməsindən əvvəl yenidən başlatılmalıdır
Bükülmüş Cüt Ötürülməsi	10BASE-TX: Cat5 və ya daha sonrakı versiya UTP(≤250 metr)
	100BASE-TX: Cat5 və ya daha yeni UTP(≤100 metr)

Çip Parametri	
Şəbəkə Protokolu	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX,IEEE802.3x
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və Yönləndirmə (Tam Tel Sürəti)
Kommutasiya Tutumu	1.6Gbps (Bloklanmayan)
Yönləndirmə 64baytlıq sürət	0.98Mpps
MAC	1K
Bufer Yaddaşı	768K
Jumbo Çərçivə	9.6K
LED Göstərici	Güc:PWR(Yaşıl), şəbəkə: L/A(Sarı), PoE: PoE(Yaşıl) Funksional açar: EXTEND (Yaşıl)
PoE və Enerji Təchizatı	
PoE Portu	Port 1-4
Enerji Təchizatı Pin	Varsayılan 1/2(+), 3/6(-)
Maksimum Güc Per Port	30W, IEEE802.3af/at
Ümumi PWR / Giriş Gərginliyi	65W/ (AC100-240V)
Enerji Sərfiyyatı	Gözləmə<3W, Tam load <65W
Enerji Təchizatı	Daxili enerji təchizatı, AC100~240V 50-60Hz 1A
FizikiParametr	
İşləmə TEMP / Rütubət	-20~+55°C, 5%~90% RH Kondensasiya Olmur
Saxlama TEMP / Rütubət	-40~+75°C, 5%~95% RH Kondensasiya Olmur
Ölçü(U*E*H)	" width="601"> 140*115*40mm
Xalis /Ümumi Çəki	
Quraşdırma	Divara quraşdırılmış masaüstü
Sertifikatlaşdırma& Wzəmanət	
İldırımdan qorunma / Qoruma Səviyyəsi	İldırımdan qorunma: 4KV 8/20us; Qoruma səviyyəsi: IP30
Sertifikatlaşdırma	CCC, CE nişanı, kommersiya, CE/LVD EN60950 FCC Hissə 15 B Sinif, RoHS

