

Switch JHA-P10208CBMHGW

İdarə olunmayan PoE açarı, 8* 10/100M PoE portları+2* 10/100M uplink RJ45 portları

- 8*10/100M + 2*100M RJ45 Smart PoE açarı portları, 1-8 port IEEE 802.3 af/at dəstəkləyir
- IEEE 802.3, IEEE 802.3 u standartlarına uyğundur
- PoE portu ağıllı AF/AT tanıma funksiyasını dəstəkləyir. Standart güc 15.4 Vt/portdur. Maksimum güc: 30 Vt/port
- Enerji təchizatı blokunun ümumi gücü 120 Vt-dır

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W
Tip	Unmanaged



Model	JHA-P10208CBMHGW
İnterfeysXüsusiyyətləri	
ilə	
Səhv edildi Port	8 10 / 100Base-TX PoE portları (Data/enerji) 2 RJ45 10/100Base-TX uplink portları (data)
Ethernet portu	1-6 / 1-10 portları 10/100Base-TX avtomatik aşkarlama, tam duplex/yarım duplex MDI / MDI-X avtomatik aşkarlamanı dəstəkləyə bilər.
Funksiya açarı	1*(Genişləndirmə+VLAN)
	Qeyd: açarın statusu dəyişərsə, PoE açar funksiyası qüvvəyə minməzdən əvvəl yenidən başlamalıdır.
Bükülmüş cüt ötürülməsi	10BASE-TX: Cat5 və ya daha sonrakı UTP (≤250 metr)
	100BASE-TX: Cat5 və ya daha sonrakı UTP (≤100 metr)

Çip Parametri	
Şəbəkə Protokolu	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100Base-TX,IEEE802.3x
Yönləndirmə rejimi	Yadda saxla və yönləndir (tam tel sürəti)
Kommutasiya gücü	2 Gbps (bloklanmayan)
Yönləndirmə məlumat 64 bayt sürət	saniyədə 1.488 milyon paket
MAC	1K
Bufer yaddaşı	768 min rubl.
Nəhəng çərçivə	9.6 min rubl.
LED göstərici işığı	Güc: PWR (Yaşıl), Şəbəkə: L/A (Sarı), PoE: PoE (Yaşıl) Funksiya açarı: EXPAND (Yaşıl)
PoE və enerji təchizatı	
PoE portu	Port 1-8
Enerji təchizatı kontaktı	Varsayılan dəyərlər 1/2 (+), 3/6(-) -dir.
Port başına maksimum güc	30 Vt, IEEE802. 3af/at
Ümumi güc/giriş gərginliyi	120 Vt/(100-240 VAC)
Enerji istehlakı	Gözləmə rejimi
Enerji təchizatı	Daxili enerji təchizatı, 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.0 A.
FizikiPparametr	
TEMP/Rütubətdən istifadə	-20~+55°C, nisbi rütubət 5%~90%, kondensasiya olunmayan
Saxlama temperaturu/Rütubət	-40~+75°C, nisbi rütubət 5%~95%, kondensasiya olunmayan
Ölçü (U*E*H)	195*130*40 mm
Xalis/Ümumi çəki	
Quraşdırma	Masaüstü, Divar quraşdırılıb
Sertifikatlaşdırma& Zəmanət	
İldırımdan qorunma/Qoruma səviyyəsi	İldırımdan qorunma: 4kV 8 / 20mks; Mühafizə səviyyəsi: IP30
Sertifikatlaşdırma prosesi	CCC, CE nişanı, kommersiya, CE/LVD EN60950 FCC Hissə 15, B Sinfi, RoHS

