

Switch JHA-P302016CBMHGW

İdarə olunmayan PoE açarı, 16* 10/100M PoE portları+2* 10/100/1000M uplink RJ45 portları

- 16*10/100M + 2*10/100/1000M RJ45 Ağıllı PoE açarı portları, 1-16 portları IEEE 802.3 af/at dəstəkləyir
- IEEE 802.3, IEEE 802.3 u standartlarına uyğundur
- PoE portu ağıllı AF/AT tanıma funksiyasını dəstəkləyir. Standart güc 15.4 Vt/portdur. Maksimum güc: 30 Vt/port
- Enerji təchizatı blokunun ümumi gücü 250 Vt-dır

Port Sayı	16 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	250 W
Tip	Unmanaged



Model	JHA-P302016CBMHGW
İnterfeysXüsusiyyətlərlə	
Sabit Port	16 10 / 100Base-TX PoE portları (məlumat/güc) 2 uplink RJ45 10/100 / 1000Base-T portları (məlumat)
Ethernet portu	1-16 portları 10 / 100Base-TX-ni dəstəkləyir və 17-18 portları 10/100/1000Base-T(X) avtomatik aşkarlama, tam/yarım duplex MDI/MDI-X-i dəstəkləyə bilər avtomatik aşkarlama.
Bükülmüş cüt ötürmə	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤250 metr) 100BASE-TX: Cat5 və ya daha sonrakı UTP (≤100 metr) 1000BASE-T: Cat5e və ya daha sonrakı UTP (≤100 metr)
Funksiya switch	Funksiya switch 100m və 250m. Söndürülmüşdür.
	Əgər "100 m" seçimi aktivdirsə, standart ötürmə 100 m-dir.

	250 m-də aktiv olduqda, 9-16 portları 10 m/250 m uzun məsafəli ötürməni dəstəkləyir.
Çip Parametri	
Şəbəkə Protokolu	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x
Yönləndirmə rejimi	Yadda saxla və ötür (tam tel sürəti)
Kommutasiya gücü	14.8 Gbps (bloklanmayan)
Məlumat ötürmə 64 bayt sürət	Hər 5.36 milyon paket ikinci
MAC	16K
Bufer yaddaşı	4M
Nəhəng çərçivə	10 min rubl.
LED göstərici işığı	Enerji: PWR (Yaşıl), Şəbəkə: Link (Yaşıl), PoE: PoE (Yaşıl)
PoE və enerji təchizatı	
PoE portu	IEEE802.3af/at 1-dən 16-ya qədər Portlar
Enerji təchizatı kontaktı	1/2 (+) 3/6 (-) 2 cüt enerji təchizatı
Hər port üçün maksimum güc	30 Vt, IEEE802. 3af/at
Ümumi güc/giriş gərginliyi	250W (100-240V AC)/180W istəgə bağlı
Enerji istehlakı	Gözləmə rejimi
Güc təchizatı	Daxili enerji təchizatı, 100-240 VAC, 50-60 Hz, 5.0 A.
Fiziki ünvanPparametr	
TEMP/Rütubətdən istifadə	-20~+55°C, nisbi rütubət 5%~90%, kondensasiya olunmayan
Saxlama temperaturu/Rütubət	-40~+75°C, nisbi rütubət 5%~95%, kondensasiya olunmayan
Ölçü (U*E*H)	270*181*44,5 mm
Xalis/Ümumi çəki	
Quraşdırma	Masaüstü, divara quraşdırılmış, rəfə quraşdırılmış
Sertifikatlaşdırma prosesi& Zəmanət	
İldırımdan qorunma	Port ildırımdan qorunma: 4 kV 8/20 mikrosaniyə, qorunma səviyyəsi: IP30
Sertifikatlaşdırma prosesi	CCC, CE nişanı, Kommersiya, CE/LVD EN62368-1, FCC Hissə 15, B Sınıfı, RoHS