

Switch JHA-P302024CBMHGW

İdarə olunmayan PoE açarı, 24* 10/100M PoE portları+2* 10/100/1000M uplink RJ45 portları

- 24*10/100M + 2*10/100/1000M RJ45 Portu Ağıllı PoE açarı, 1-24 port IEEE 802.3af/at dəstəkləyir
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartlarına uyğundur
- PoE portu AF/AT ağıllı tanıma dəstəkləyir. Standart güc 15.4W/port, Maksimum güc: 30W/port
- Ümumi enerji təchizatı 300W-dır

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	300 W
Tip	Unmanaged



Model	JHA-P302024CBMHGW
İnterfeysCxarakteristikalar	
Düzəldildi Port	24*10/100Base-TX PoE portları (Data/Power) 2*10/100/1000Base-T uplink RJ45 portları(Data)
Ethernet Portu	1-24 portu 10/100Base-TX-ni, 25-26 portu isə 10/100/1000Base-T(X) avtomatik aşkarlama, tam/yarım duplex dəstəkləyir MDI/MDI-X avtomatik sensor
Bükülmüş Cüt Transmissiya	10BASE-T: Kateqoriya 3,4,5 UTP(250 metr) 100BASE-TX: Kateqoriya 5 və ya daha sonrakı UTP(100 metr) 1000BASE-T: Kateqoriya 5e və ya daha sonrakı UTP(100 metr)
Funksional Açar	100m və 250m funksiya açarı. Varsayılan olaraq SÖNDÜRÜLÜB
	100 m aktiv olduqda, standart olaraq 100 m ötürmə olur.

	250 m aktiv olduqda, 9-16/17-24 portu 10M/250 m uzun məsafəli ötürməni dəstəkləyir
Çip Parametri	
Şəbəkə Protokol	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və Yönləndirmə (Tam Tel Sürəti)
Kommutasiya Tutumu	14.8Gbps (Bloklanmayan)
Yönləndirmə 64bayt sürəti	6.55Mpps
MAC	16K
Bufer Yaddaşı	4M
Nəhəng Çərçivə	10K
LED Göstərici	Güc: PWR(Yaşıl), şəbəkə: Link(Yaşıl), PoE: PoE(Yaşıl)
PoE və Enerji Təchizatı	
PoE Portu	1-ci Portdan 24-ə qədər IEEE802.3af/at
Enerji Təchizatı Pin	1/2(+), 3/6(-)
Port başına maksimum güc	30W, IEEE802.3af/at
Ümumi PWR / Giriş Gərginliyi	300W(AC100-240V)
Enerji Sərfiyyatı	Gözləmə rejimi<20W, Tam yük<300W
Enerji təchizatı	Daxili enerji təchizatı, AC100~240V 50-60Hz 4.1A
Fiziki parametrlər	
İşləmə temperaturu / Rütubət	-20~+55°C, 5%~90% RH Kondensasiya olunmur
Saxlama temperaturu / Rütubət	-40~+75°C, 5%~95% RH Kondensasiya olunmur
Ölçü(U*E*H)	330*204*44mm
Xalis /Ümumi Çəki	
Quraşdırma	Masaüstü, Divara quraşdırılmış, Rəfə quraşdırılmış
Sertifikatlaşdırma & Wəzəmanət	
İldırımından qorunma	İldırımından qorunma: 4KV 8/20us, Qoruma səviyyəsi: IP30
Sertifikatlaşdırma	CCC, CE nişanı, kommersiya, CE/LVD EN62368-1, FCC Hissə 15 B Sinif, RoHS