

CS-BM1 Blue

Wi-Fi Kamerası EZVIZ CS-BM1-R100-2D2WF-BE GÖY 2mp 4MM IR 5m WiFi Batareya Körpə Kamerası + CS-CMT-CARDT64G-D

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	5 M
Micro SD	256 GB



Ətraflı

Model	CS-BM1
Kamera	
Təsvir Sensoru	1/2.8” 2 Meqapiksellik Proqressiv Skan CMOS Sensoru
Minimum işıqlandırma	0.1 lüks
Linza	4 mm @ F1.6, baxış bucağı: 100° (Diaqonal), 85° (Üfüqi), 46° (Şaquli)
Gündüz və Gecə	Avtomatik keçidli infraqırmızı kəsik filtri
DNR	3D DNR
Gecə Görmə	5 m / 16 ft-ə qədər
Video və Audio	
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Kadr Tezliyi	15 kadr/s. Şəbəkə Ötürülməsi Zamanı Öz-özünə

	Uyğunlaşan
Video Sıxılması	H.265 / H.264
Video Bit Sürəti	Tam HD; Yüksək Def; Standart. Uyğunlaşan Bit Sürəti
Səs Bit Sürəti	Öz-özünə uyğunlaşan
Maks. Bitreyt	1 Mbps
Funksiya	
Aşkarlama	Ağlama Aşkarlama, Beşikdən Çıxma (Körpəni Tərk Etmə), Körpə Fəaliyyətinin Aşkarlanması (Ağıllı İnsan) Aşkarlanması
Ağıllı Siqnalizasiya	Dəstəkləyir
İkitərəfli Danışiq	Dəstəkləyir
Avtomatik oxutma Musiqi	Dəstəkləyir
Şəbəkə	
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Diapazonu	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliyi	20 dəstəkləyir MHz
Təhlükəsizlik	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Wi-Fi Cütləşməsi	AP Cütləşməsi
Protokol	EZVIZ bulud mülkiyyətindədir protokol
İnterfeys Protokolu	EZVIZ bulud xüsusi protokolu
Minimum Şəbəkə Tələbi	2 Mbps
Yaddaş	
Yerli Yaddaş	microSD kartı dəstəkləyir (256 GB-a qədər)
Bulud Yaddaş	EZVIZ CloudPlay yaddaşını dəstəkləyir (Abunəlik tələb olunur)
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-10 °C - 45 °C (14 °C - 113 °C), rütubət 95% və ya daha az (Kondensasiyasız)
Enerji Təchizatı	DC 5V / 2A (Enerji adapteri alınıb) ayrıca)
Batareya tutumu	2000 mAh
Qablaşdırma ölçüləri	225 × 127 × 65 mm (8.86 × 5.00 × 2.56 düym)
Ölçülər	Rabbit Versiyası: 249 × 50 × 67 mm (9.80 × 1.97 × 2.64 düym)

	Ayı Versiyası: 240 × 50 × 67 mm (9.44 × 1.97 × 2.64 düym)	
Sertifikatlar	CE / FCC / UL / WEEE / RoHS / REACH / UKCA	