

CS-C6-A0-8C4WF

EZVIZ CS-C6-A0-8C4WF(4MM) Wi-Fi Kamera 4mp IR 10m Wi-Fi 2 tərəfli audio 256GB-a qədər MicroSD Daxili SMRAT Mini PT Kamera

Meqapiksel	4 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	256 GB



Ətraflı

Model	CS-C6-A0-8C4WF
Təsvir Sensoru	1/3" Proqressiv Skan CMOS
Pərdə Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Pərdə
Linza	4 mm @ F1.6, baxış bucağı: 79° (Üfüqi), 42°C; (Şaquli), 92°C;(Diaqonal)
PT Bucağı	Pan: 353°C; , Əyilmə: 133°C;
Minimum işıqlandırma	0.1 Lüks @ (F1.6, AGC AÇIQ), 0 Lüks IR ilə
Linza Montajı	M12
Gecə və Gündüz	Avtomatik keçidli infraqırmızı kəsikli filtr
DNR	3D DNR
3D DNR	WDR 80dB
BLC	Dəstəkləyir
Gecə Görmə	10 m
Maks. Çözünürlük	2560 × dəfə; 1440

Kadr Tezliyi	Maksimum.25fps; Şəbəkə ötürülməsi zamanı öz-özünə uyğunlaşır
Video Sıxılması	H.265 / H.264
Video Bit Tezliyi	Quad HD; Full HD; HD; Standart. Adaptiv bit sürəti
Səs Bit Tezliyi	Özünə Uyğunlaşdırıcı
Maksimum Bitreyt	4Mbps
Səs Girişi	Daxili yüksək həssaslıqlı mikrofon
Səs Çıxışı	Daxili yüksək güclü dinamik
Sıfırlama düyməsi	Bəli
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Tezlik Aralığı	2.4G:2400~2483.5MHz; 5G: 5170~5250MHz,5735 - 5835MHz
Kanal Bant Genişliyi	40MHz Dəstək
Təhlükəsizlik	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7
Wi-Fi Cütləşməsi	AP Cütləşməsi
Protokol	EZVIZ bulud xüsusi protokolu
İnterfeys Protokolu	EZVIZ bulud xüsusi protokolu
Simli Şəbəkə	RJ45 1(10M/100M Adaptiv Ethernet Portu)
Yerli Yaddaş	MicroSD kart yuvası (Maks. 256 GB)
Bulud Yaddaşı	EZVIZ Bulud Yaddaşı
Ağıllı Siqnalizasiya	Süni intellektlə işləyən insan formasının aşkarlanması / ev heyvanının aşkarlanması / əl yellənməsinin aşkarlanması / səs aktivliyinin aşkarlanması
Fərdiləşdirilmiş Xəbərdarlıq Sahəsi	Dəstəkləyir
İkitərəfli danışiq	Dəstəkləyir (İkili Mikrofon)
Ümumi Funksiya	Sürüşməyə qarşı, İkili Axın, Ürək Döyüntüsü, Güzgü Şəkil, Şifrə Mühafizəsi, Su Nişanı
İş Şərtləri	-30°C-dən 60°C-yə qədər (-4°F-dən 122°F-yə qədər), Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)
Enerji Təchizatı	DC 5V/2A
Enerji Sərfiyyatı	Maks. 8W
Məhsul Ölçüləri	100 dəfə; 100 dəfə; 96.5 mm(3.93 dəfə; 3.93 dəfə; 3.80 düym)
Qablaşdırma Ölçüləri	116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 düym)

Çəki (Qablaşdırma ilə)	641 q (22.61 unsiya)
Xalis Çəki	325 q (11.46 unsiya)