

CS-C8PF

Wi-Fi Kamera EZVIZ CS-C8PF-A0-6E22WFR(2.8MM)(12MM) 2mp IR 30m İkiqat Linzalı 8× Qarışıq Zoom 2 Yollu Danışıq Açıq Hava PTZ Wi-Fi Kamera

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	30 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	512 GB



Ətraflı

Model	CS-C8PF (1080P)
Təsvir sensoru	İkili-1/2.7" Proqressiv Skan CMOS
Pərdə Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Pərdə
Linza	2.8 mm @ F1.6 + 12 mm @ F1.6
PT Bucağı	Pan: 340°, Əyilmə: 80°
Minimum işıqlandırma	0.05Lüks @ (F1.6 AGC AÇIQ), 0 Lüks IR ilə
Linza Montajı	M12
Gündüz və Gecə	Avtomatik keçidli IR kəsimli filtr
DNR	3D DNR
WDR	Rəqəmsal WDR
BLC	Dəstəkləyir
Qara və Ağ Gecə	30 m/ 98 ft
Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Kadr Tezliyi	Şəbəkə ötürülməsi zamanı öz-özünə uyğunlaşan

	maksimum 15 kadr/saniya
Video Sıxılması	H.265 / H.264
H.265 Növü	Əsas profil
Video Bit Sürəti	Tam HD; HD; Standart. Uyğunlaşdırıcı bit sürəti.
Səs Bit Sürəti	Özünə Uyğunlaşdırıcı
Maksimum Bit Sürəti	2Mbps
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliyi	20MHz dəstəkləyir
Təhlükəsizlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b: 11Mbps,11g:54Mbps,11n:72Mbps
Wi-Fi Cütləşməsi	AP cütləşməsi
Protokol	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
İnterfeys Protokolu	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
Simli Şəbəkə	RJ45 1(10M/100M Adaptiv Ethernet Portu)
Ağıllı Siqnalizasiya	Süni intellektlə işləyən İnsan Formasının Aşkarlanması
Fərdi Xəbərdarlıq Sahəsi	Dəstəkləyir
Səs	Mikrofonu dəstəkləyir
Ümumi Funksiya	Tırtıltı əleyhinə, ikili axın, ürək döyüntüsü, parol qorunması, su nişanı
Yerli Yaddaş	MicroSD kart yuvası (Maks. 512GB)
Bulud Yaddaşı	EZVIZ bulud yaddaşı
İşləmə Şərtləri	-30°C-dən 60°C-yə qədər (14°F-dən 113°F-yə qədər), rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)
IP dərəcəsi	Hava şəraitinə davamlı dizayn
Enerji təchizatı	DC 12V / 1A
Enerji sərfiyyatı	MAKS. 12W
Ölçülər	154 × 116 × 164 mm (6.06 × 4.57 × 6.46 düym)
Qablaşdırma Ölçüləri	197 × 185 × 205 mm (7.76 × 7.28 × 8.07 düym)
Çəki	Məhsul: 578 q (20.39 unsiya)
	Paketlə birlikdə: 938 q (33.09 unsiya)

