

CS-CB3-R100-2D2WFL

EZVIZ CS-CB3-R100-2D2WFL 2.8 mm Wi-Fi Kamera 128° 2mp Rəngli Gecə Görünüşü 2 Yollu Danışiq Daxili microSD Kart 256 GB-a qədər + EZVIZ CS-CMT-Günəş Paneli-C

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	Mikrofon
Micro SD	256 GB



Ətraflı

Model	CS-CB3-R100-2D2WFL
Təsvir Sensoru	1/2.9" 2 Meqapiksellik Proqressiv Skan CMOS Sensoru
Minimum işıqlandırma	0.01 Lüks @(F2.0, AGC ON), 0 Lüks IR ilə
Pərdə Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Pərdə
Linza	2.8mm @ F2.0 Baxış bucağı: 128°C (Diaqonal), 108° (Üfüqi), 56° (Şaquli)
Gecə və Gündüz	Avtomatik keçidli İQ-Kəsici filtr
DNR	3D DNR
Gecə Görmə	İQ Məsafəsi:15m, Rəngli Gecə Görmə Məsafəsi:15m
Maks. Çözünürlük	1080p / 2MP, 1920 x 1080
Kadr Tezliyi	Maksimum 15fps; Şəbəkə ötürülməsi zamanı öz-özünə uyğunlaşır
Video Sıxılma	H.265 / H.264
Video Bit Tezliyi	Tam HD; Yüksək Def; Standart. Adaptiv bit sürəti.
Səs Bit Sürəti	Özünə Uyğunlaşa bilən

Maks. Bitreyt	1 Mbps
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliyi	20 MHz dəstəkləyir
Təhlükəsizlik	64 / 128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Wi-Fi Cütləşməsi	AP Cütləşməsi
Protokol	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
İnterfeys Protokolu	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
Minimum Şəbəkə Tələbi	2 Mbps
Ağıllı Siqnalizasiya	Ağıllı İnsan Hərəkətinin Aşkarlanması
İkitərəfli Danışiq	Dəstəkləyir
Ümumi Funksiya	Sürüşməyə Qarşı, Ürək Döyüntüsü, Şifrə Qoruması, Su nişanı
Yerli yaddaş	microSD kartı dəstəkləyir (256 GB-a qədər)
Bulud yaddaşı	EZVIZ CloudPlay yaddaşını dəstəkləyir (abunəlik tələb olunur)
İşləmə şərtləri	-20 °C-dən 50 °C-yə qədər (-4 °F-dən 122 °F-yə qədər), rütubət 95% və ya daha az (Kondensasiya olunmayan)
IP Dərəcə	Hava şəraitinə davamlı dizayn
Enerji təchizatı	DC 5V / 2A (Ayrıca alınıb)
Batareya tutumu	5200 mAh
Enerji sərfiyyatı	Maksimum 10W
Məhsul ölçüləri	105.9 dəfə; 62.8 x; 62.8 mm (4.17 x; 2.47 x; 2.47 düym)
Qablaşdırma Ölçüləri	103 x; 103 x; 186 mm (4.06 x; 4.06 x; 7.32 düym)
Çəki	480 q (16.93 unsiya)