

CS-H8-R100-1J5WKFL

EZVIZ CS-H8-R100-1J5WKFL(4MM) Wi-Fi Kamera 3K 5mp LED 30m Rəngli Gecə Görmə WiF Xarici PT Kamera

Meqapiksel	5 MP
Gecə görmə məsafəsi	30 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	512 GB



Ətraflı

Xüsusiyyətlər	
Model	CS-H8-R100-1J5WKFL
Kamera	
Təsvir Sensoru	1/2.7" Proqressiv Skan CMOS
Pərdə Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Pərdə
Linza	4mm@ F1.6, Baxış bucağı: 46° (Şaquli), 89° (Üfüqi), 104° (Diaqonal) 6mm@ F1.6, Baxış bucağı: 28° (Şaquli), 54° (Üfüqi), 62° (Diaqonal)
PT Bucağı	Pan: 340°, Əyilmə: 80°
Minimum Işıqlandırma	0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ilə (Məlumatlar EZVIZ laboratoriyalarından əldə edilir)
Linza Montajı	M12
Gündüz və Gecə	Avtomatik keçidli infraqırmızı kəsimli filtr
DNR	3D DNR

WDR	Rəqəmsal WDR	
Gecə Görmə Məsafəsi	30m / 98ft-ə qədər	
Video və Audio		
Maksimum Çözünürlük	2880 × 1620	
Kadr Tezliyi	Maksimum:30fps; Şəbəkə ötürülməsi zamanı öz-özünə uyğunlaşma	
Video Sıxılma	H.265 / H.264	
H.265 Növü	Əsas Profil	
Video Bit Sürəti	Dörd HD+; Tam HD; Yüksək Def; Standart. Adaptiv bit sürəti.	
Səs Bit Sürəti	Özünə Uyğunlaşdırıcı	
Maksimum Bitreyt	4 Mbps	
Şəbəkə		
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Tezlik Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	
Kanal Bant Genişliyi	20 MHz dəstəkləyir	
Təhlükəsizlik	WPA-PSK / WPA2-PSK	
Ötürmə Sürəti	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps	
Wi-Fi Cütləşməsi	AP cütləşməsi	
Protokol	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu	
İnterfeys Protokolu	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu	
Simli Şəbəkə	RJ45 1(10M / 100M Adaptiv Ethernet Portu)	
Yaddaş		
Yerli Yaddaş	Micro SD kartı dəstəkləyir (512GB-a qədər)	
Bulud Yaddaşı	EZVIZ CloudPlay yaddaşını dəstəkləyir (Abunəlik tələb olunur)	
Funksiya		
Ağıllı Siqnalizasiya	Süni intellektlə işləyən insan / nəqliyyat vasitəsinin aşkarlanması / əl yellənməsi ilə tanıma və idarəetmə	
Avtomatik İzləmə	Dəstəklər	
Fərdiləşdirilmiş Xəbərdarlıq Sahəsi	Dəstəklər	
İkitərəfli Danışiq	Dəstəklər	

Ümumi Funksiya	Sürüşməyə Qarşı, İkili Axın, Ürək Döyüntüsü, Şifrə Qorunması, Su nişanı
Ümumi	
İş Şərtləri	-30 °C - 50 °C (-22 °C - 122 °C), rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)
IP dərəcəsi	Hava şəraitinə davamlı dizayn
Enerji Təchizatı	DC 12V / 1A
Enerji Sərfiyyatı	MAKS. 6W
Ölçülər	116 × 153.2 ...63.3 × 153.2 × 163.3 × 153.2 × 163.3 × 153.2 × 163.3 × 153.2 × 163.3 × 163.3 × 163.3 × 163.3 × 163.3 × 163.3 × 163.3 × 163.3 mm (4.57 × 6.03 × 6.45 düym)
Qablaşdırma Ölçüləri	187 × 174 × 186.5 mm (7.36 × 6.85 × 7.34 düym)
Çəki	Xalis çəki: 592 q (20.88 unsiya) Paketlə: 943 q (33.26 unsiya) AB Standart Versiyası üçün
Qutuda	
Qutuda	- H8 Pro 3K Kamera
	- Enerji Adapteri
	- Vint Dəsti
	- Suya Davamlı Dəst
	- Qazma Şablonu
	- Tənzimləyici Məlumat
	- Tez Başlanğıc Təlimatı
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA