

CS-H8c 4MP

EZVIZ CS-H8c-R100-1J4WKFL(4mm) Wi-Fi Kamera 4MP İnsan Formasının Aşkarlanması Rəng Gecə Görmə Rejimi IR 30m Wi-Fi PT IP Xarici Kamera + EZVIZ CS-CMT-CARDT64G Standart

Meqapiksel	4 MP
Gecə görmə məsafəsi	30 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	512 GB



Ətraflı

Xüsusiyyətlər		
Model	CS-H8c-R100-1J4WKFL	
Kamera		
Təsvir Sensoru	1/2.7" Proqressiv Skan CMOS	
Parentin Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Paren	
Linza	4mm@ F1.6, Baxış bucağı: 46° (Şaquli), 89° (Üfüqi), 104° (Diaqonal) 6mm@ F1.6, Baxış bucağı: 28° (Şaquli), 54° (Üfüqi), 62° (Diaqonal)	
PT Bucağı	Pan: 360°	
Minimum işıqlandırma	0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ilə (Məlumatlar EZVIZ laboratoriyalarından əldə edilir)	
Linza Montajı	M12	

Gündüz və Gecə	Avtomatik keçidli infraqırmızı kəsimli filtr
DNR	3D DNR
WDR	Rəqəmsal WDR
Gecə Görmə Məsafəsi	30 m-ə qədər / 98ft
Video və Audio	
Kadr Tezliyi	Maksimum:30fps; Şəbəkə ötürülməsi zamanı öz-özünə uyğunlaşma
Video Sıxılma	H.265 / H.264
H.265 Növü	Əsas Profil
Video Bit Sürəti	Quad HD+; Full HD; Hi-Def; Standart. Adaptiv bit sürəti.
Səs Bit Sürəti	Özünə Uyğunlaşdırıcı
Maks. Bit sürəti	4 Mbps
Şəbəkə	
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliyi	20 MHz dəstəkləyir
Təhlükəsizlik	WPA-PSK / WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps
Wi-Fi Cütləşməsi	AP cütləşmə
Protokol	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
İnterfeys Protokolu	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu	
Simli Şəbəkə	RJ45 1(10M / 100M Adaptiv Ethernet Portu)
Yaddaş	
Yerli Yaddaş	Micro SD kartı dəstəkləyir (512GB-a qədər)
Bulud Yaddaşı	Əlavəorts EZVIZ CloudPlay yaddaşı (Abunəlik tələb olunur)
Funksiya	
Ağıllı Siqnalizasiya	Süni intellektlə işləyən İnsan / Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması / Əl Yellənməsi və İdarəetmə
Avtomatik İzləmə	Dəstəkləyir
Fərdiləşdirilmiş Xəbərdarlıq Sahəsi	Dəstəklər
İkitərəfli Danışiq	Dəstəklər

Ümumi Funksiya	Tırtıltı əleyhinə, İkili Axın, Ürək Döyüntüsü, Şifrə Qorunması, Su Nişanı	
Ümumi		
İşləmə Şərtləri	-30 °C-dən 50 °C-yə qədər (-22 °F-dən 122 °F-yə qədər), rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)	
IP dərəcəsi	Hava şəraitinə davamlı dizayn	
Enerji təchizatı	DC 12V / 1A	
Enerji sərfiyyatı	MAKS. 6W	
Ölçülər	116 × 153.2 × 163.8 mm (4.57 × 6.03 × 6.45 düym)	
Qablaşdırma Ölçüləri	187 × 174 × 1 186.5 mm (7.36 × 6.85 × 7.34 düym)	
Çəki	Xalis çəki: 592 q (20.88 unsiya) Paketlə: 943 q (33.26 unsiya) AB Standart Versiyası üçün	
Qutuda		
Qutuda	- H8 Pro 3K Kamera	
	- Enerji Adapteri	
	- Vint Dəsti	
	- Suya Davamlı Dəst	
	- Qazma Şablonu	
	- Tənzimləyici Məlumat	
	- Tez Başlanğıc Təlimatı	
Sertifikatlar		
Sertifikatlar	UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA	