

Access Point RM2-TI 2,4 GHz

Ubiquiti 2.4GHz Rocket MIMO Airmax Titanium RM2-TI

WiFi standartı 2.4 GHz

İşləmə diapazonu 2412-2462MHz

Şəbəkə interfeysi 2 GbE



Ətraflı

Texniki xüsusiyyətlər	
Prosesor	Atheros MIPS 24KC, 400 MHz
Təsadüfi giriş yaddaşı	32 MB SDRAM, 8MB Flash
Şəbəkə interfeysi	2x10 / 100 BASE-TX (kateqoriya 5, RJ-45), Ethernet interfeysi
Ötürücü gücü	600 MW
Kanal eni	5/10/20/40 MHz
İşləmə diapazonu:	2412-2462 MHz (802.11 b/g / n)
Əhatə dairəsi	Xarici yerləşdirmə ilə 50 km-dən çox
Proqram təminatı	AirOS
Ölçülər	160 x 80 x 30 mm
Çəki	0.5 kq
Gövdə material	Açıq havada istifadə üçün UB-yə davamlı plastik
Maksimum enerji istehlakı	6.5 Vt
Enerji bloku	24 V, 1 A. İnjektorla təchiz olunub.
Enerji təchizatı metodu	PoE. Gərginlik Ethernet vasitəsilə verilir (4 və 5 cütü - müsbət, 7 və 8 - mənfi)
İşləmə temperaturu	-30 ilə +75 saniyə
Rütubət	5 ilə 95% (ilə kondensasiya)
Vibrasiya testləri	ETSI300-019-1.4

Uyğunluq Sertifikatı	FCC 15.247, IC, CE
Anten	Yoxdur
Xarici antenna konnektoru	2 x RPSMA (Suya davamlı)