

U6-PRO Access Point

Giriş Nöqtəsi UBIQUITI UNIFI 6 AP PRO U6-PRO

Aşağıdakı rabitə parametrləri 5 GHz diapazonunda təmin edilir:

Anten qrupu həm yuxarı, həm də aşağı bağlantı vasitəsilə 4x4 MU-MIMO rejimində işləyir;

Ötürücü gücü — 26 dBm;  
anten gücləndirməsi — 6 dBi;  
Maksimum bant genişliyi 4.8 Gbit/s-dir.  
2.4 GHz diapazonunda:

anten qrupu yuxarı bağlantı vasitəsilə 2x2 MU-MIMO rejimində işləyir;  
Ötürücü gücü — 22 dBm;  
anten gücləndirməsi — 4 dBi;  
maksimum ötürmə qabiliyyəti 573.5 Mbps-dir.  
Digər simsiz parametrlər:

Dəstəklənən WiFi standartları - 802.11 a/b/g/n / ac/ax;  
təhlükəsizlik sertifikatları — WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3);  
Hər diapazon üçün maksimum SSID sayı 8-dir.



Ətraflı

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Model                  | U6-Pro                              |
| Ölçü                   | Ø197 x 35 mm                        |
| Çəki                   | Mərkəzsiz: 460 q<br>Mərkəzlə: 600 q |
| Gövdə materialı        | Plastik                             |
| Mərkəz materialı       | SGCC Polad                          |
| Hava şəraiti qoruma    | IP54                                |
| Prosessor              | İki nüvəli Cortex® A53, 1 GHz       |
| Təsadüfi giriş yaddaşı | 512 MB                              |
| İdarəetmə interfeysi   | Ethernet                            |
| Şəbəkə interfeysi      | 1 1 Gbps RJ45 portu                 |
|                        |                                     |

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Düymələr                         | Zavod parametrlərinə sıfırlama                                 |
| LED rəngləri                     | RGB                                                            |
| Qida                             | PoE+, Passiv PoE (48B)                                         |
| Güc Təchizat                     | UniFi PoE Kommutatoru<br>48V, 0.5 A PoE Enerji Təchizatı       |
| Giriş gərginliyi diapazonu       | 44 - 57B DC                                                    |
| Maksimum enerji istehlakı        | 13W                                                            |
| Maksimum ötürmə gücü             | 2.4 GHz-20 dBm<br>5GHz-20 dBm                                  |
| MIMO                             | 2.4 GHz - 2 x 2<br>5 Ghz — 4 x 4                               |
| Maksimum məlumat ötürmə sürəti   | 2.4 GHz - 573.5 Mbps<br>5GHz - 4.8 Gbps                        |
| Anten gücləndirməsi              | 2.4 GHz - 4 dBi<br>5GHz-6 dBi                                  |
| Quraşdırma                       | Tavanda və ya divarda                                          |
| İşləmə temperaturu               | -10 ilə 50°C arasında; C                                       |
| İşləmə rütubəti                  | 5-95% arasında kondensasiya olunmayan                          |
| Sertifikatlaşdırma prosesi       | CE, FCC, IC                                                    |
| Wi-Fi Standartları               | 802.11a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6                            |
| Təhlükəsizlik                    | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)                        |
| BSSID                            | 8                                                              |
| VLAN                             | 802.1Q                                                         |
| Qabaqcıl QoS                     | Bəli                                                           |
| Qonaq trafikinin təcrid edilməsi | Bəli                                                           |
| Müştərilərin sayı                | 300+                                                           |
| Sıfır Gözləmə DFS                | Bəli                                                           |
| 802.11a                          | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps                              |
| 802.11b                          | 1, 2, 5.5, 11 Mbps                                             |
| 802.11g                          | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps                              |
| 802.11n (Wi-Fi 4)                | 6.5 Mbps - 400 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)                   |
| 802.11ac (Wi-Fi 5)               | 6.5 Mbps - 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6)               | 7.3 Mbps - 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Məqalə nömrəsi                   | U6-Pro                                                         |