

U7-Pro Access Point

Giriş Nöqtəsi UBIQUITI UNIFI U7-Pro

ötürücü gücü — 22/26/23 dBm;
antenna gücləndirməsi — 4/6/5.8 dBi;
Bant genişliyi — 40/240/320 MHz bant genişliyində 688 Mbit / s / 4.3 Gbit / s / 5.7 Gbit / s



Ətraflı

Model	UBIQUITI UNIFI U7-Pro
Ümumi ölçülər	Ø206 x 46 mm (Ø8. 1 x 1.8")
Çəki	680 q (1.5 funt)
Gövdə materialı	Polikarbonat, metal
Bərkitmə materialı	Mötərizə: Paslanmayan polad (SUS304) Əsas: Sinklənmiş polad (SGCC)
Təchizat Dəstəyi	
Şəbəkə interfeysi	(1) 2.5 GbE RJ45 portu
Enerji metodu	PoE+
Enerji təchizatı	UniFi PoE Kommutatoru
Dəstəklənən gərginlik diapazonu	44—57V DC
Maksimum enerji istehlakı	21W
Maksimum çıxış gücü 2.4 GHz 5GHz 6GHz	22 dBm 26 dBm 23 dBm
MIMO 2.4 GHz 5GHz 6GHz	2 x 2 2 x 2 2 x 2
Məlumat ötürmə sürəti 2.4 GHz 5GHz 6GHz	688 Mbps 2882 Mbps 5765 Mbps

2.4 GHz 5GHz 6GHz Anten Qazanc	4 dBi 6 dBi 5.8 dBi
Göstəricilər	Ağ / Mavi
Düymə	Parametrlərinizi sıfırlayın
Quraşdırma	Divar/tavan montajı (daxildir)
İşləmə temperaturu	-30 ilə 60°C (-22 ilə 140°F)
İşləmə rütubəti	5 ilə 95% arasında kondensasiya olunmayan
Sertifikatlaşdırma prosesi	CE, FCC, IC
Proqram təminatı	
WiFi Standartları	802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Simsiz təhlükəsizlik	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)
BSSID	8 üzərində radio
VLAN	802.1Q
Qabaqcıl QoS	Hər istifadəçi üçün sürət limiti
Qonaq trafikinin təcrid edilməsi	Dəstəklənən
Eyni vaxtda olan klientlər	300+
Dəstəklənən məlumat ötürmə sürətləri	
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit / s
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit / s
802.11n	6.5 Mbps - 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps - 1.7 Gbps (MCS0-MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6)	7.3 Mbps - 2.4 Gbps (MCS0-MCS11 NSS1 / 2, HE 20/40/80/160)
802.11be (WiFi 7)	7.3 Mbps - 5.7 Gbps (MCS0-MCS13 NSS1 / 2, EHT 20/40/80/160/240/320)
Tətbiq Tələbləri	
UniFi Şəbəkəsi	Versiya 8.0.7 və daha sonrakı versiyalar
UniFi ƏS	3.2 və daha sonrakı versiyalar