

Router GP1704-4GC-22A

Router BDCOM GP1704-4GC-22A XPON ONU, 1-Portlu GPON/EPON (SC/UPC) / 4-Portlu GE / 1-Portlu CATV RF

BDCOM GP1704-4GV-22A abunəçi terminalı plastik korpusda hazırlanıb, ön paneldə SC/UPC konnektorlu PON portu, 4 Gigabit Ethernet portu, 2 POTS portu, USB portu və enerji adapterini qoşmaq üçün konnektor, arxa paneldə isə dörd Wi-Fi antenası var.

Bu cihaz həm EPON, həm də GPON şəbəkələrində işləyə bilər.

GPON: 2.5 Gbit/s enmə/ 1.25 Gbit/s uplink PON məlumat ötürmə sürətini dəstəkləyir.

EPON: 1.25 Gbps enmə PON məlumat sürətini, 1.25 Gbps uplink sürətini dəstəkləyir.

Wi-Fi tezlikləri: 2.4 GHz, 5 GHz.
Şəbəkə əhatə dairəsi 20 km-dir.
Abunəçi terminalı DBA və Rate-Limit dəstəkləyir.

Wi-Fi	4G
-------	----



Ətraflı

Funksionallıq	Parametrlər
İnterfeyslər	4 * GE WiFi (802.11 b/g / n+802.11 ac) dörd anten 1 USB portu (USB2.0) 2 VoIP portu (FXS-RJ11)
WIFI	1200 Mbps 2.4/5GHz
PON interfeysi	Məlumat ötürmə sürəti, Gbps: 2.5 (aşağı bağlantı)/1.25 (Yuxarı bağlantı) Şəbəkə əhatə dairəsi radiusu 20 km PON portu Növü: SC/UPC Optik qəbuledici Həssaslıq: ≤ - 28 dB Radiasiya gücü: 0.5 ~ 5 dB Təhlükəsizlik: ONU identifikasiya mexanizmi
Standartlar	ITU-T G.984/G.988

	ÇXR İcma Sənayesi Girişdə Standart GPON ONU Texnologiya Tələbləri IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP ITU-T Y.1291
VLAN	4K VLAN Port əsaslı VLAN IEEE 802.1Q VLAN CTC2.0 tərəfindən təyin olunmuş VLAN
Çoxlu yayım	IGMP-Nəzarət CTC dinamik çoxlu yayım təyin edir MLD-Nəzarət
QoS	Geri Təzyiq Axını Nəzarəti (Yarım Dupleks) IEEE 802.3 x Axın Nəzarəti (tam dupleks) Xətt Başlığı (HOL) IEEE 802.1 p, CoS Hər portda dörd prioritet növbə WR, SP və FIFO Dərəcə məhdudlaşdırıcı
Etibarlılıq	Dövr detektoru Ölüm-Gasp TX/RX optik güc signalı
Təhlükəsizlik	Hər port Port qorunması üçün MAC ünvanlarının sayının məhdudlaşdırılması Port fırtınasına nəzarət Port skanlamasının qarşısının alınması DOS hücumunun qarşısının alınması
WiFi	802.11b/g/n/ac, 1200Mbit/s, 2x2 MIMO Çoxlu SSID SSID şifrələmə
Səs funksiyaları (VoIP)	SIP, H.248
İdarəetmə	CLI, Web, SNMP, TR069 və TELNET TFTP, WEB, TR069 və ya OMCI vasitəsilə proqram təminatı yeniləməsi Yerli Sistem Qeydiyyatı və ya Server Sistem Qeydiyyatı
Ölçülər mm (W × D × D) C)	230 x 140 x 34.9
Ətraf mühit tələbləri	İş mühiti: 0°C ÷45°C; 10% ÷90% rütubət (kondensasiya olunmur)
	Saxlama şəraiti: -4 0°C ÷80°C; 5% ÷95% rütubət (kondensasiya olunmur)
Enerji təchizatı	DC12V / 1A (xarici adapter enerji təchizatı)
Enerji sərfiyyatı	15 Vt
Çəki	0,4 kq