

Router XN020-G3v

TP-LINK XN020-G3V ARWISP 300MBPS SİMSİZ N GİQABİT VOIP GPON ROUTERİ

Simsiz AP və 2 portlu GPON modem
ITU-T G.984/G.988 GPON standartlarına uyğun olan XN020-G3v, 2.488Gbps-ə qədər və 1.244Gbps-ə qədər maksimum məlumat sürətini dəstəkləyir
TR-069 protokolu operatora son istifadəçi cihazlarını uzaqdan konfiqurasiya etməyə və idarə etməyə imkan verir

Wi-Fi	4G
-------	----



Ətraflı

TƏCHİZAT XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Ötürmə Məsafəsi	0 ~ 20Km Maks.
İnterfeys	1* SC/APC portu 1* 10/100/1000Mbps LAN Portu 1* 10/100Mbps LAN Portu 1 FXS Portu
Düymə	Güc Açma/Söndürmə Düyməsi, Sıfırlama Düyməsi, WPS/Wi-Fi Düyməsi
Xarici Enerji Təchizatı	12V/0.6A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11g, 802.11b,802.11n
IEEE Standartları	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab
Ölçülər (E x D x H)	7.1 × 4.9 × 1.4 düym (181.5 × 125.7 × 36.2 mm)
Anten Qazancı	2X2□2.4G 5dBi
GPON Standartları	ITU G.984.1 ITU G.984.2 ITU G.984.3

	ITU G.984.4
Optik Modul	Sinif C+
Optik Dalğa Uzunluğu	1310nm-də ötürmə 1490nm-də qəbul etmə
Bant genişliyi	2.488Gbps-ə qədər aşağı axın 1.244Gbps-ə qədər yuxarı axın
Qəbuledici	APD-TIA
Ötürücü	DFB Lazer

SIMSİZ XÜSUSİYYƏTLƏR	
Tezlik	2.4GHz
Signal Sürəti	2.4GHz-də 300Mbps
Güc ötürmə	
Simsiz Funksiyalar	Simsiz Radio, WMM, Simsiz Statistikanı Aktivləşdir/Söndür
Simsiz Təhlükəsizlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şifrələmələri
Simsiz Cədvəl	2.4GHz Cədvəlini Dəstəkləyir

PROQRAM XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Xidmət Keyfiyyəti	Aparat QoS
Təhlükəsizlik	NAT Firewall, SPI Firewall, Giriş Nəzarəti, MAC/URL Filtrləmə, Xidmətdən İmtina (DoS), SYN Daşqını, Ölüm Pingi, IP və MAC Ünvan Bağlanması
İdarəetmə	OMCI, Veb Əsaslı Konfigurasiya, Əmr Sətiri İnterfeysi, SSL TR-069 üçün, OMCI Əsaslı Proqram Təminatı Yeniləməsi
WAN Bağlantı Növü	PPPoE, Dinamik IP, Statik IP, Körpü
DHCP	Server, Müştəri, DHCP Müştəri Siyahısı, Ünvan Rezervasiyası, DHCP Rölə
Port Yönləndirmə	Virtual Server, Port Tetikləməsi, DMZ, ALG, UPnP
Dinamik DNS	DynDns, NO-IP
Protokollar	IPv4 və IPv6-nı dəstəkləyin
Qabaqcıl Funksiyalar	SN, Şifrə, SN + Şifrə Doğrulama Rejimi Yuxarı və Aşağı Axın FEC, AES şifrələmə Dinamik Bant Genişliyi Bölgüsü (DBA) NSR/SR dəstəyi 802.1Q VLAN, Statik Marşrutlaşdırma; IGMP v1/v2 /v3 16 T-CONT, 256 GEM Portu
IGMP	IGMP v1/v2/v3
IPSec VPN	10-a qədər IPSec VPN tunelini dəstəkləyir

DİGƏRLƏR	
Paketin tərkibi	300Mbps Simsiz N Gigabit VoIP GPON Router XN020-G3v RJ11 Telefon Kabeli RJ45 Ethernet Kabeli Tez Quraşdırma Təlimatı Enerji Adapteri
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ və ya Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX və ya Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 və ya digər Java dəstəkli brauzer Kabel və ya DSL Modem
Sertifikatlar	CE, Anatel
Ətraf mühit	İşləmə temperaturu: 0°C~40°C(32°F~104°F) Saxlama temperaturu: -40°C~70°C(-40°F~158°F) İşləmə rütubəti: 10%~90% kondensasiyasız

	Saxlama rütubəti: 5%~90% kondensasiya olunmur	
--	---	--

[Daytech.Az](#)