

Router XN021-G3

TP-LINK XN021-G3 (ES) CATV ilə 300Mbps Simsiz N Gigabit XPON Router

Güclü WiFi: Sürətli simsiz bağlantılar üçün 2.4 GHz-də 300 Mbit/s-ə qədər sürət
Yüksək Sürətli GPON Girişi: 2.488 Gbps-ə qədər və 1.244 Gbps-ə qədər maksimum məlumat sürəti təmin edir
XPON İkiqat Rejim: Çevik fiber internet girişi üçün GPON və EPON ikiqat rejimlərini dəstəkləyir
Hamar CATV: CATV portu rahat CATV bağlantısı təklif edir
Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik: Fərdiləşdirilmiş və daha təhlükəsiz onlayn təcrübələri təmin etmək üçün çoxsaylı SSID, valideyn nəzarəti və WPA3 birləşir
Çevik Simli Bağlantı: Gigabit Ethernet LAN portu və sürətli Ethernet LAN portu çevik simli internet girişi təmin edir
Uzaqdan İdarəetmə: OMCI (ONT İdarəetmə və İdarəetmə İnterfeysi), TR-069(TR-098), TR-143 protokolları dəstəklənir



Ətraflı

HARDWARE XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
İnterfeys	1× 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Port 1× 10/100 Mbps RJ45 LAN Port 1× CATV Port 1× PON Port
Düymə	Sıfırlama düyməsi
Xarici enerji təchizatı	9V/0.6A
Məlumat ötürmə sürəti	Yükləmə sürəti: 2.488 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON) Yükləmə sürəti: 1.244 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON) [§]
Antenna	2× Xarici antenalar

SIMSIZ BAĞLANTI XÜSUSİYYƏTLƏRİ	

Simsiz standartlar	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Tezlik	2.4 GHz
Signal sürəti	300 Mbps-dək
Ötürmə gücü	CE: < 20 dBm
Simsiz funksiyalar	Simsiz radionu aktivləşdirmə/deaktiv etmə, WMM, Simsiz statistikalar
Simsiz təhlükəsizlik	WPA/WPA2/WPA3 Şifrələmələr
Simsiz cədvəl	2.4 GHz simsiz cədvəli dəstəyi

PROQRAM TƏMİNATI FUNKSİYALARI	
Xidmət keyfiyyəti	WMM
Təhlükəsizlik	SPI təhlükəsizlik divarı, DDoS, Giriş nəzarəti, IP-MAC bağlama
İdarəetmə	Yerli idarəetmə: WebGUI idarəetməsi Uzaqdan idarəetmə: OMCI, TR-069, TR-098, TR-143
DHCP	Server, Client, DHCP Client Siyahısı, Ünvan Rezervasiyası, DHCP Relay
Port yönləndirmə	Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
Dinamik DNS	DynDns, NO-IP
Protokollar	IPv4, IPv6
Təkmil funksiyalar	Valideyn nəzarəti, Şəbəkə ünvan çevrilməsi (NAT), Port xəritələşdirilməsi (Qruplaşdırma), Statik yönləndirmə, DNS Relay, DDNS, IPTV Dəstəyi, IGMP V2/3 və IGMP Snooping/Proxy

DİGƏR	
Qablaşdırmada olanlar	1× XPON Router XN021-G3 1× RJ45 Ethernet Kabeli 1× Enerji Adapteri 1× Sürətli Quraşdırma Təlimatı
Sistem tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX və ya Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 və ya digər Java dəstəkli brauzer İnternet provayderi ilə abunəlik (internet çıxışı üçün)
Mühit	İşləmə temperaturu: 0°C-40°C (32°F-104°F) Saxlama temperaturu: -40°C-60°C (-40°F-140°F) İşləmə rütubəti: 10%-90% (kondensasiyasız) Saxlama rütubəti: 5%-90% (kondensasiyasız)