

DMA6250U Digital Amplifier

DMA6250U 250W 6 Zonalar BT / USB / FM / CHIME / SIREN / 4 MIC / 2AUX / 2 Uzaqdan Ping Stansiyası ilə İnteqrasiya edilmiş Qarışdırma gücləndiricisi

- 70v / 100V & 4-16 ω spiker çıxışı
- Qiymətləndirilən Güc: 250w
- Giriş mənbəyi: 4 mikrofon, 4 aux və usb / fm / bluetooth / tf
- 6 Uzaqdan Etiketli Mikrofonları dəstəkləyin
- 19 "Raf Mount Handles ilə
- Mic2-4 girişi, Line2 Giriş, EMC Giriş üçün Phoenix portu
- Lal və siren
- Fantom Power 48V ilə Mic 2-4
- Fərdi Səs Nəzarət və Bass / Treble tənzimlənməsi
- Uzaqdan mikrob> MIC2-MIC4 / AUX Giriş / Bluetooth / FM / USB
- Müdafiə: Aşırı yükləmə, kəsmə, qısa qapanma və temperatur qorunması
- Elektrik təchizatı: AC220V-230V / 50Hz / 60Hz və ya DC24V

Power	250 W
-------	-------



Model		DMA6250U
Güc		AC220-230V 50/ 60Hz
Giriş Həssaslığı	MIC1	5mV 1mv (Balanslaşdırılmış XLR) Giriş)
	MIC2/MIC3/MIC4	5mV \pm 1mv (Balanssız Feniks Cekləri)
	AUX1	350mV \pm 50mv (Balanssız RCA Girişi)
	AUX2	350mV \pm 50mv (Balanssız Feniks Jaklar)

	EMC	350mV 50mv (Balanssız Feniks Jakları)
MIC Tezlik Cavabı		120Hz□12kHz (3dB)
AUX Tezlik Cavabı		80Hz□15kHz (3dB)
THD		<1%
Sürətli Tezlik Tənzimləmə Aralığı		10dB□±2□
BASS Tənzimləmə Aralığı		10dB□±2□
Fantom Gücü		+48V
Nominal Çıxış Gücü		250W
Portun Çıxış Gərginliyi		4-16 0.70V, 100V (sabit gərginlik çıxışı)
Cərəyan		2A
Qoruma		F3.15AL
Maşın Ölçüsü (D×W×H)		430×390×88mm
Paket Ölçüsü:		545×500×165mm
Xalis Çəki		8.6KG
Ümumi Çəki		9.8KG