

## DSP602EN Tavan Dinamik

DSP602EN 6.5 düymlük yanğına davamlı tavan dinamiki

Dəbli nazik kənarlı böyük silindr və karbon ərintili alüminium tor dizaynını qəbul edir  
İstənilən qapalı məkana mükəmməl uyğunlaşmaq üçün RAL ağ örtüyü ilə  
6.5 düymlük vahid, tam diapazonlu dizaynı dinamiklə təchiz olunub  
Xüsusi mühəndislik plastik prosesi ilə əhatə olunmuş maqnit dövrəsi ilə  
Yanğına davamlı başlıqla təchiz olunub, elektrik kabel bağlantısı terminalının qorunmasını artırır

Power	6W
-------	----



## Ətraflı

Model	DSP602EN
Standartlar	EN44-24: Səsli siqnalizasiya üçün 2008 səsgücləndiricisi yanğın aşkarlama və yanğın siqnalizasiya sistemi üçün sistem
Ətraf mühit sinfi EN54-24	A tipli, qapalı məkanlar
Qoruma dərəcəsi EN60529	IP21C
Yollar/Dinamiklər/Növlər	1 istiqamətli, ikiqat konuslu tam diapazonlu Ø156 mm, 100V sistemi
Transformator	100V,6W-3W-1.5W
Ox daxilində Tezlik cavab(±7dB)	90-18000Hz
Həssaslıq (@1m, 1W)	91 dBSPL(200Hz-10kHz çəhrayı səs- küy)

Əhatə bucağı 1kHz(HxV)	180°C
SPL maks (@1m, Pmax)	99dB(200Hz-10kHz çəhrayı səs-küy)
Nominal güc	6W
Empedans 1000Hz	180"Omega;(6W),310"Omega;(3W), 940"(1.5W)
Ölçülər	190mm-P=108mm
Deşik diametri	" 168-172 mm
Çəki	1.0 Kq
Material	Alov gecikdirici ABS
Bağlantılar	Keramika konnektoru və termal qoruyucu