

Domofon DS-KV8213-WME1

DS-KV8213-WME1 C İKİ MENZILLI IP DOMOFON CAGHIRISH PANELI HIKVISION

- İQ əlavəli 2 MP kamera
- Daha asan zənglər üçün iki ad etiketi düyməsi dizaynı
- Daxili kart oxuyucu modulu
- Standart PoE enerji təchizatı
- Alüminium ərintili material ilə IK08 və IP65 daha yüksək qoruma səviyyəsi
- Rahat Hik-Connect mobil idarəetməsi

Bağlantı tipi	IP
Cihaz	Zəng
Yaddaş	Yaddaş
Material	Metal



Ətraflı

Sistem parametrləri	
Əməliyyat sistemi	Linux
ROM	32MB
RAM	256MB
Prosesor	Daxil edilmiş yüksək performanslı prosessor
Ekran parametrləri	
Ekran ölçüsü	/

Əməliyyat metodu	/
Növ	/
Çözünürlük	/
Video parametrləri	
Linza	1
Çözünürlük	Əsas axın: 1920 1080p və 1280 720p Alt axın: 640 480p
FOV	Üfüqi: 124° Şaquli: 75°
Geniş dinamik diapazon (WDR)	Rəqəmsal WDR/76.9 dB
Əlavə işıq	IR işıq, 3 m-ə qədər
Video sıxılma standartı	H.264
Səs parametrləri	
Səs girişi	1 daxili çoxistiqamətli mikrofon
Səs sıxılma standartı	G.711U, G.711A
Səs çıxışı	1 daxili səsgücləndirici
Səs sıxılma bitreyti	64 Kbps
Səs keyfiyyəti	Səs-küyün azaldılması və əks-sədanın ləğvi
Səs tənzimlənməsi	Tənzimlənən
Tutum	
İstifadəçi tutumu	2000
Kart tutumu	10000
Qapalı stansiya tutumu	2 (əsas qapalı stansiya)
Qapıaltı stansiya tutumu	16
Şəbəkə parametrləri	
Şəbəkə protokolu	TCP/IP, RTSP

Wi-Fi	IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Qəbul edilən tezlik	2.4 2.4835GHz-ə qədər
Ötürülən tezlik	2.4-dən 2.4835GHz-ə qədər
Bant genişliyi	20/40 MHz
Tezlik gücü	802.11b:15dBm+/-1.5dBm 802.11g:15dBm+/- 1.5 dBm 802.11n(ht20):14 dBm +/- 1.5 dBm 802.11n(ht40):12 dBm +/- 1.5 dBm
Doğrulama	
Kart oxuma tezliyi	13.56 MHz
Cihaz interfeysləri	
Signal girişi	4
Şəbəkə interfeysi	1 RJ-45,10/100 Özünə uyğunlaşa bilən
TAMPER	1
Çıxış düyməsi	2
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
TF kartı	Rezervasiya edilib
Signal çıxış	/
Kilidin idarə edilməsi	2 rele, Maks. 30 VDC 2 A
Qapı kontakt girişi	2
Ümumi	

Düymə	2 fiziki düymə
Quraşdırma	Səth montajı
Göstərici	3
Çəki	Xalis çəki: 0.370 kq Ümumi çəki: 0.637 kq
Qoruyucu səviyyə	IP65, IK08
İş temperaturu	-40 ±C-dən 53 ±C-yə qədər (-40 ±F-dən 127.4-ə qədər) ≥F)
İşləmə rütubəti	10%-dən 95%-ə qədər (kondensasiyasız)
Ölçü(E/D)	174 mm/D91 mm/D29 mm(6.9"/D3.6"/D1.1")
B batareya	/
Tətbiq mühiti	Açıq hava
Enerji istehlakı	<10W
Dil	İngilis, Fransız, Portuqal, Portuqal (Braziliya), İspan, Rus, Alman, İtalyan, Polyak, Ərəb, Türk, Vyetnam, Macar, Holland, Rumin, Çex, Bolqar, Ukrayna, Xorvat, Serb, Yunan, Slovak