

IPC3614SB-ADF28KMC-I0

IPC3614SB-ADF28KMC-I0 Kamera 4MP HD Ağıllı Işıq və Səsli Xəbərdarlıq Sabit Göz Kölgəsi Şəbəkəsi Kamerası

- 4MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
 - 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
 - Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 - Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması, kəsişən xətt, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxma sahəsi aşkarlanması daxildir
 - Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalançı həyəcanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insanlara və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
 - Səs və işıq siqnalizasiyası bağlantısını dəstəkləyir. Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması işə salındıqda, kamera səs siqnalizasiyasını birləşdirir və işıq bağlantısı 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon və Dinamik
- 30 m-ə qədər (98 fut) IR məsafəsi olan ağıllı IR
- 256 G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC3614SB-ADF28KMC-I0
Kamera	
Sensor	1/2.7", 4.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.002 lüks (F1.6, AGC ON) İQ ilə 0 lüks açıq
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr

Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s				
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C ;	Əymə: 0°C; ~ 80°C;		Fırlan ma: 0°C; ~ 360°C ;	
WDR	120dB				
S/N	>56dB				
Linza					
Linza növü	2.8mm@F1.6				
Süsən	Sabit				
Görünüş Sahəsi (H)	101.1°				
Görünüş Sahəsi (V)	55.3°				
Görünüş Sahəsi (D)	111.1°				
DORI					
DORI Məsafəsi		Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	
		63.0	25.2	12.6	
İşıqlandırıcı					
İşıqlandırma Məsafəsi(IR)	30 m-ə qədər (98 ft)				
İşıqlandırma Məsafəsi(İsti Işıq)	30 m-ə qədər (98 ft)				
Dalğa uzunluğu	850nm				
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				

H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Çərçivə Sürət	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 30fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 30fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maks 30fps;
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	8 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Video Axını	Üçlü axınlar
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
Defragment	Yox
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Ağıllı	
Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması	Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilə aşkarlanması, Giriş sahəsinin aşkarlanması, Çıxış sahəsinin aşkarlanması

Statistik təhlil	İnsanların sayılması, insanların axınının sayılması və izdiham sıxlığının monitorinqini dəstəkləyir
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması, müdaxilə signalizasiyası, səs aşkarlanması
Ümumi funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası
Səs	
Səs Sıxılması	G.711
Səs Bitreyti	64 Kbps
İki tərəfli audio	Dəstəklənir
Bağırılma	Dəstəklənir
Nümunələmə Dərəcə	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələmə, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive

Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 və aşağı, Firefox 52 və aşağı
	Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
RS485	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Dəstək
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlar	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci Redaktor, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)
Ətraf Mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maksimum 7.5W
Güc İnterfeys	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Ø111 x 95 mm (Ø4.4" x 3.7")

Çəki	0.44 kq (0.970 funt)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama Mühiti	-30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən Qoruma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yoxdur