

DS-2DE3A400BW-DE/W

Kamera DS-2DE3A400BW-DE/W 3 düymülük 4MP ColorVu Wi-Fi Mini PT Dome Şəbəkə Kamerası

- Dərin öyrənmə aparatı və alqoritminə əsaslanan dəqiq insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı və siqnalizasiyası, eləcə də üz çəkilişi
- Üz çəkilişi: ən yaxşı kadrın avtomatik seçimi; eyni anda 5-ə qədər üz aşkarlanır və çəkilir
- Əlaqəli səsli və vizual siqnalizasiya. Daxili mikrofon və dinamik
- 2560 × 1440-a qədər @ 30 fps
- Min. işıqlandırma: Rəng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); Ağ işıqla 0 Lux
- Aşağı enerji istehlakı ilə 24/7 rəngli görüntüləmə. 30 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC
- IP66; PoE

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP66
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/1.8" progressive scan CMOS
Ən Yüksək Qətnamə	2560 × 1440
Minimum İşıqlanma	Rəng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); Ağ işıqla 0 Lux
Shutter Sürəti	1/1-dən 1/30,000 s
Gündüz & Gecə	24/7 rəngli görüntüləmə
Zoom	16x rəqəmsal
Obyektiv	
Fokal Uzunluq	4 mm
Görüş Sahəsi	Üfüqi: 88.7°

	Şaquli: 46.5° Diaqonal: 105.0°
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	Ağ İşıq
Əlavə İşıq Uzaqlığı	Ağ İşıq məsafəsi: 30 m-ə qədər
PTZ	
Hərəkət Sahəsi (Pan)	350°
Hərəkət Sahəsi (Tilt)	0° - 90°
Pan Sürəti	Pan sürəti: 0.1° - 60°/s arası tənzimlənir; ön təyin edilmiş sürət: 60°/s
Tilt Sürəti	Tilt sürəti: 0.1° - 50°/s arası tənzimlənir; ön təyin edilmiş sürət: 50°/s
Proportional Pan	Bəli
Ön Təyinlər	300
Ön Təyin Dondurma	Bəli
Park Hərəkəti	Ön təyin, patrul skan
3D Mövqe Təyini	Bəli
Cədvəl Tapşırığı	Ön təyin, patrul skan, dome yenidən başlatma, dome tənzimləmə, əlavə çıxış
Güc-Off Yaddaş	Bəli
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Axın	50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Video Sıxışdırma	Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Ölçülən Kodlaşdırma (SVC)	H.264 və H.265 kodlaşdırma
Maraqlı Region (ROI)	Hər axın üçün 8 sabit region
Audio	
Audio Sıxışdırma	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Mühit Səs Filtri	Bəli
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	20 kanaladək
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP

İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator, istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, mürəkkəb şifrə, HTTPS şifrələmə, 802.1X doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP filtr, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest doğrulama, RTP/RTSP over HTTPS, nəzarət vaxtı, təhlükəsizlik audit logu, TLS 1.2, host doğrulama (MAC)
Şəbəkə Yaddaşı	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, *Wi-Fi ilə birbaşa Hik-Connect mümkün deyil
Web Brauzer	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Simsiz (Wi-Fi)	
Şifrələmə Növü	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Wi-Fi Protokolları	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Aralığı	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Çatdırma Sürəti	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps-ə qədər
Simli İntefeys	1 RJ45 10/100 M Ethernet; PoE (802.3at)
Ümumi	
Güc	12 VDC, 3.33 A & PoE (802.3at), 42.5-57 VDC, 0.6 A; Maks 16 W (ağ işıq daxil)
Ölçülər	179.3 mm × 120 mm × 182 mm
Çəki	Təxminən 1.125 kg
İş Şərtləri	Rütubət: ≤90%, Temperatur: -30°C-65°C
Ümumi Funksiya	Ayna, şifrə qorunması, watermark, IP filtr
Buğusuzlaşdırma	Bəli
Təsdiq	
Mühafizə	IP66; 6000 V Lightning Protection, Surge Protection və Voltage Transient Protection