

DS-2CD1323G2-LIUF

Kamera DS-2CD1323G2-LIUF 2 MP Smart Hibrid Işıq Sabit Qüllə Şəbəkə Kamerası

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması Dəstəkləyir
- Ağıllı Hibrid Işıq: uzun məsafəli qabaqcıl texnologiya
- Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 512 GB-a qədər daxili yaddaşı dəstəkləyir (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.9" Proqressiv Scan CMOS
Maks. Qətnamə	1920 × 1080
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Qara-Ağ: 0 Lux IR ilə
KepenK Vaxtı	1/3 s – 1/100,000 s
Gün/Gece	IR kəsici filtr
Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–75°, Rotate: 0°–360°
Lens	
Linza Növü	Sabit fokuslu lens, 2.8 və 4 mm opsional
Fokus Uzunluğu & FOV	2.8 mm: Horizontal FOV 103°, Vertikal FOV 56°, Diagonal FOV 121°
Lens Montajı	M12

İris Növü	Sabit
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, l: 4 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	IR, Ağ İşıq
Əlavə İşıq Məsafəsi	30 m-dək
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıxışdırma	Əsas Axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps – 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Növü	Main Profile
Bit Rate Nəzarəti	CBR, VBR
Əhəmiyyətli Region (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit region
Audio	
Audio Növü	Mono səs
Ətraf Səs Filtrləmə	Bəli
Audio Nümunə Dərəcəsi	8 kHz / 16 kHz
Audio Sıxışdırma	G.711 ulaw/G.711 alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711 ulaw) / 64 Kbps (G.711 alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-160 Kbps (MP2L2) / 16-64 Kbps (AAC-LC)
Şəbəkə	
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, mürəkkəb şifrə, watermark, HTTP üçün əsas və digest autentifikasiyası, ONVIF autentifikasiyası, təhlükəsizlik audit log, host autentifikasiyası (MAC ünvan)
Simultane Canlı Baxış	6 kanala qədər
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G - yalnız -F model), ISAPI, SDK
Protokollar	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
İstifadəçi/Sahib	32 istifadəçiyə qədər, 3 səviyyə: Administrator, Operator, İstifadəçi
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Brauzer	Plug-in tələb olunur: IE 10, IE 11 Local xidmət: Chrome 57+, Firefox 52+
İmage	
Wide Dynamic Range (WDR)	Rəqəmsal WDR
SNR	≥ 52 dB
Gün/Gece Switch	Gün, Gece, Avtomatik, Cədvəl üzrə

İmage Təkmilləşdirmə	BLC, HLC, 3D DNR
İmage Parametrləri	Dönmə, doymaslıq, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balans, klient proqramı və ya web brauzer ilə tənzimlənə bilər
Gizlilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən poliqon maska
İnterfeys	
Ethernet İnterfeys	1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğun Ethernet portu
Daxili Saxlama	-F: Daxili microSD/microSDHC/microSDXC kart slotu, 512 GB-a qədər dəstək
Daxili Mikrofon	Bəli
Reset Düyməsi	-F: Bəli
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması (müəyyən hədəf tiplərinə (insan və nəqliyyat) əsaslanan alarm), video manipulyasiya alarmı, istisna hallar
Linkage	FTP/kart yükləmə (-F), email göndərmə, nəzarət mərkəzinə xəbərdarlıq, yazma başlatma (-F), şəkil çəkmə
Ümumi	
Güc	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max 5 W, Ø5.5 mm koaksial güc plaqı, ters polarite qorunması PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max 6.5 W
Material	Metal və Plastik
Ölçülər	Ø110 mm × 89.2 mm (Ø4.3" × 3.5")
Paket Ölçüləri	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Çəkisi	Təxminən 340 g (0.7 lb.)
Paket ilə Çəkisi	Təxminən 560 g (1.2 lb.)
Saxlama Şərtləri	-30 °C – 60 °C, Rütubət 95% və ya az (kondensasiya olmadan)
İstismar və İşləmə Şərtləri	-30 °C – 60 °C, Rütubət 95% və ya az (kondensasiya olmadan)
Dil	İngilis, Ukrayna
Ümumi Funksiya	Heartbeat, anti-banding, mirror, şifrə qorunması, email ilə şifrə sıfırlama
Təsdiq	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011 + A1:2014 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7
Təhlükəsizlik	UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014 + A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11:2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005
Ətraf Mühit	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU REACH: Regulation (EC) No 1907/2006
Mühafizə	IP67: IEC 60529-2013