

DS-2CD2T87G2-L

DS-2CD2T87G2-L 4K ColorVu Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası

- 8 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 130 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin təsnifatına diqqət yetirmək
- 24/7 rəngli görüntüləmə

Növ	IP
Meqapiksel	8 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	60 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/1.2" Progressive Scan CMOS
Maks. Çözünürlük	3840 × 2160
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), İşıq ilə 0 Lux
Shutter Vaxtı	1/3 s – 1/100,000 s
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: 0° – 355°, Tilt: 0° – 90°, Rotation: 0° – 360°
Lens	
Fokal Uzunluq & FOV	4 mm: horizontal FOV 88°, vertical FOV 47°, diagonal FOV 104°
Iris Tipi	Sabit
Apertura	F1.0
Fokus Dərinliyi	4 mm: 7 m – ∞
DORI	

DORI	4 mm, D: 102 m, O: 41 m, R: 21 m, l: 11 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq Tipi	Ağ Işıq
Əlavə Işıq Məsafəsi	60 m
Ağıllı Əlavə Işıq	Bəli
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Axın	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Video Sıxılma	Əsas axın: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Alt axın: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü axın: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps – 16 Mbps
H.264 Tipi	Baseline/Main/High Profile
H.265 Tipi	Main Profile
Bit Rate Nəzarəti	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Bəli
Əsas Maraqlı Bölgə (ROI)	Əsas və alt axın üçün 1 sabit bölgə
Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanala qədər
API	Open Network Video Interface (Profile S, G, T), ISAPI, SDK
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 səviyyə: administrator, operator, istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qoruması, mürəkkəb şifrə, HTTPS şifrələməsi, IP filtr, Təhlükəsizlik Audit Qeydi, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiya, TLS 1.1/1.2, WSSE və Open Network Video Interface üçün digest autentifikasiya
Şəbəkə Yaddaşı	NAS (NFS, SMB/CIFS), avtomatik şəbəkə doldurma (ANR)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Veb Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11 Plug-in tələb etməyən canlı baxış: Chrome 57+, Firefox 52+ Local service: Chrome 57+, Firefox 52+
Şəkil	

Şəkil Parametrləri	Bəli
Şəkil Ayarları	Fırlatma, güzgü, gizlilik maskası, saturasiya, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balans müştəri proqramı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimlənir
Gündüz/Gecə Dəyişikliyi	Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl üzrə
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC, 3D DNR
İnterfeys	
Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
On-Board Yaddaş	Daxili microSD/microSDHC/microSDXC/TF kart slotu, 256 GB qədər dəstək
Reset Düyməsi	Bəli
Hadisələr	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması (insan və avtomobil hədəfləri), video pozulma alarmı, istisna (şəbəkə kəsilməsi, IP konflikt, qanunsuz giriş, HDD dolu, HDD səhv)
Ağıllı Hadisə	Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting (müəyyən hədəf növlərinə (insan və avtomobil) alarm dəstəyi), Səhnə dəyişikliyi aşkarlanması
Əlaqələndirmə	FTP/kart/NAS yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, qeydiyyat tetikləmə, şəkil çəkmə tetikləmə, e-mail göndərmə
Dərin Öyrənmə Funksiyası	
Üz Tutanma	Bəli
Ümumi	
Güc	12 VDC ± 25%, 0.7 A, max. 8.5 W, Ø5.5 mm koaksial güc fişi, tərs polar qoruma PoE: (802.3af, Class 3, 36 V - 57 V), 0.27 A - 0.17 A, max. 9.5 W
Ölçülər	Ø105 × 289.5 mm (Ø4.1" × 11.4")
Qablaşdırma Ölçüsü	385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
Çəki	Təxminən 1190 g (2.6 lb.)
Qablaşdırma ilə Çəki	Təxminən 1700 g (3.7 lb.)
Yaddaş Şərtləri	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Rütubət 95% və ya az (kondensasiya olmadan)
İşləmə Şərtləri	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Rütubət 95% və ya az (kondensasiya olmadan)
Dil	33 dil İngilis, Rus, Eston, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polyak, Hollandiya, Portuqal, İspan, Rumın, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Xorvatiya, Sloveniya, Serb, Türk, Koreya, Ənənəvi Çin, Tay, Vyetnam, Yaponiya, Latvian, Litva, Portuqal (Braziliya), Ukrayna
Ümumi Funksiya	Anti-flicker, heartbeat, şifrə sıfırlama e-mail ilə, piksel sayğacı
Təsdiq	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);

	IC (ICES-003: Issue 7)
Təhlükəsizlik	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)
Ətraf Mühit	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529-2013)