

IPC3612LB-SF28-A

IPC3612LB-SF28-A 2MP Sabit İQ Turret Şəbəkə Kamerası

- 2MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@ 30/25fps; 720P (1280*720)@ 30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Gündüz/gecə funksionallığı
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC3612LB-SF28-A
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	2 MP
Sensor	1/2.8" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.0, AGC ON) 0 IR ilə lüks
Gecə/Gündüz	Avtomatik açar (ICR) ilə IR kəsmə filtri
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0° ~ 360°, Əymə: 0° ~ 80°, Dönmə: 0° ~ 360°
S/N	>52 dB

WDR	DWDR
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.8 mm
Qüze Qüze Növü	Sabit
Qüze Qüze	F2.0
Görünüş Sahəsi (H)	101.1°
Görünüş Sahəsi (V)	56.5°
Görünüş Sahəsi (D)	117°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	2.8mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	45.0m(147.6ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	18.0m(59.1ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	9.0m(29.5ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	4.5m(14.8ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Kodu Profil	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s
Video Bit Tezliyi	128 Kbps - 6144 Kbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°;
Dewping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək

Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlama
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvan Filtrləməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T) , API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər, 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə Qoruması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, İxrac Əməliyyatı RTSP üçün Qeydlər, Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, WSSE və ONVIF üçün Digest Doğrulama
Müştəri	EZStation, EZView, EZLive
Veb Brauzer	Pulsuz canlı görüntü üçün plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
İnterfeys	
Audio Giriş/Çıxış	Yox
Signal Giriş/Çıxış	N/A
Serial Port	N/A
Daxili Mikrofon	N/A
Daxili Dinamik	N/A
WIFI	N/A
Şəbəkə	1 dəfə; RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	N/A
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Qoruma	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc Sərfiyyat	Maksimum 5.0W
Güc İnterfeysi	Ø5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	Ø118 x 95 mm (Ø4.6” x 3.8”) (Ø x H)
Çəki	0.29 kq (0.64 funt)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)

Gərginlikdən qorunma	4 KV
Sıfırlama düyməsi	Yoxdur
Veb Müştəri Dili	1 Dil: İngilis dili
Digər	
Proqram Təminatı Versiyası	IPC_D1219