

IPC-HDW1230T1-S5

IPC-HDW1230T1-S5 2 MP Girişli İQ Sabit Fokal Göz Kölgəsi Şəbəkə Kamerası

- 2-MP 1/2.8" CMOS görüntü sensoru, aşağı işıqlandırma, yüksək görüntü dəqiqliyi.
- Maksimum 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıxışı.
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti.
- Daxili səmərəli İQ işıqlandırıcısı və maksimum işıqlandırma məsafəsi 30 m-dir.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur.
- Fırlanma rejimi, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, rəqəmsal su nişanı, müxtəlif monitorinqlərə tətbiq olunur. səhnələr.

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil sensoru	1/2.8" CMOS
Maks. təsvir ölçüsü	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skanlama sistemi	Proqressiv
Elektron şutter sürəti	Avtomatik/Əl ilə 1/3 s - 1/100000 s
Min. işıqlandırma	0.01 Lux @F2.0
S/N nisbəti	>56 dB
İşıqlandırma məsafəsi	30 m (98.4 ft)
İşıqlandırıcının Açıq/Sönülü idarəsi	Avtomatik/Əl ilə
İşıqlandırıcı sayı	1 (IR LED)
Pan/Tilt/Fırlanma diapazonu	Pan: 0° - 355° Tilt: 0° - 78° Fırlanma: 0° - 360°

Linza					
Linza tipi	Sabit fokuslu				
Linza montajı	M12				
Fokus məsafəsi	2.8 mm; 3.6 mm				
Maks. diafraqma	2.8 mm: F2.0 3.6 mm: F2.0				
Görünüş bucağı	2.8 mm: Üfüqi: 102°; Şaquli: 54°; Diaqonal: 120° 3.6 mm: Üfüqi: 84°; Şaquli: 45°; Diaqonal: 100°				
İris idarəsi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft)				
DORI məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanıma	Identifikasiya
	2.8 mm	38.6 m (126.6 ft)	15.4 m (50.5 ft)	7.7 m (25.3 ft)	3.9 m (12.8 ft)
	3.6 mm	49.7 m (163.1 ft)	19.9 m (65.3 ft)	9.9 m (32.5 ft)	5.0 m (16.4 ft)
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız alt axın tərəfindən dəstəklənir)				
Ağıllı kodek	Smart H.265+/Smart H.264+				
Video kadr tezliyi	Əsas axın: 1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt axın: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps)				
Axin imkanları	2 axın				
Təsvir ölçüləri	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
Bit sürətinə nəzarət	CBR/VBR				
Video bit sürəti	H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6400 kbps				
Gündüz/Gecə	Avtomatik (ICR)/Rəngli/Qara-ağ				
BLC	Bəli				
HLC	Bəli				
WDR	DWDR				
Ağ balans	Avtomatik/təbii/küçə lampası/açıq hava/əl ilə/regional fərdi				
Güc nəzarəti	Avtomatik/Əl ilə				
Səs-küyün azaldılması	3D NR				
Hərəkət aşkarlanması	SÖNÜLÜ/AÇIQ (4 zona, düzbucaqlı)				
Maraq bölgəsi (RoI)	Bəli (4 zona)				
Ağıllı işıqlandırma	Bəli				
Təsvirin fırladılması	0°/90°/180°/270° (1080p və daha aşağı təsvir ölçülərində 90°/270° dəstəklənir)				
Güzgü effekti	Bəli				

Məxfilik maskası	4 zona
Alarm	
Alarm hadisələri	Şəbəkə bağlantısının kəsilməsi; IP münaqişəsi; qanunsuz giriş; hərəkət aşkarlanması; video müdaxiləsi; təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Bəli
Kiber təhlükəsizlik	Video şifrələmə; konfigurasiya şifrələməsi; Digest; WSSE; hesabın bloklanması; təhlükəsizlik jurnalları; X.509 sertifikatının yaradılması və idxalı; HTTPS; etibarlı yükləmə; etibarlı icra; etibarlı yeniləmə
Şəbəkə protokolları	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Uyğunluq	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec
İstifadəçi/Host	6 (Ümumi ötürmə zolağı: 36 M)
Yaddaş	FTP
Brauzer	IE Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil müştəri	iOS; Android
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivləri 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Enerji	
Enerji təchizatı	12V DC/PoE (802.3af)
Enerji sərfiyyatı	Əsas enerji sərfiyyatı: 1.4W (12V DC); 2.2W (PoE) Maks. enerji sərfiyyatı (ICR + H.265+ IR intensivliyi): 3.3W (12V DC); 4.3W (PoE)
Mühit	
İstismar şərtləri	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F) / ≤ 95%
Saxlama temperaturu	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
Mühafizə	IP67
Konstruksiya	
Korpus	Daxili nüvə: Metal + Plastik Qapaq: Plastik Dekorativ halqa: Plastik Alt dayaq: Plastik
Məhsul ölçüləri	85.5 mm × Φ109 mm (3.4" × Φ4.3")
Xalis çəki	0.24 kg (0.5 lb)
Brutto çəki	0.37 kg (0.8 lb)