

DS-2CD2527G2-LS

DS-2CD2527G2-LS 2 MP ColorVu Sabit Mini Günbəz Şəbəkə Kamerası

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 120 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- 24/7 rəngli görüntüləmə
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin təsnifatına diqqət yetirin
- -S: səs və siqnalizasiya interfeysi mövcuddur
- Suyu və toza davamlı (IP67) və vandalizmdən qorunma (IK08)

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Minimum İşıqlanma	Rəngli: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), ağ işıq ilə 0 Lux
Shutter Vaxtı	1/3 s - 1/100,000 s
Gecə / Gündüz	24/7 Rəngli görüntü
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: -30° - 30°, Tilt: 0° - 75°, Fırlanma: 0° - 360°
Linza	
Linza Növü	Sabit fokuslu linza, 2.8 mm (opsional)
Fokus Məsafəsi və Baxış Bucağı (FOV)	2.8 mm, üfüqi FOV 105°, şaquli FOV 57°, diaqonal FOV 125°
Linza Montajı	M12
Diyafram Tipi	Sabit
Apertura	F1.0
Sahə Dərinliyi	2.8 mm: 1.6 m - ∞
DORI	
DORI	D: 47 m O: 19 m R: 9 m İ: 5 m

İşıqlandırma	
Köməkçi İşıq Tipi	Ağ ışıq
Köməkçi İşıq Məsafəsi	30 m-ə qədər
Ağıllı İşıqlandırma	Bəli
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)
Üçüncü Axın	50 Hz: 10 fps 60 Hz: 10 fps *Müəyyən parametrlərlə dəstəklənir
Video Sıxılması	Əsas: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Alt: H.265/H.264/MJPEG 3-cü: H.265/H.264
Video Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Bitrate Nəzarəti	CBR / VBR
Səs	
Səs-küyün Filtrasiyası	Bəli
Səs Nümunə Sürəti	8 / 16 / 32 / 44.1 / 48 kHz
Şəbəkə	
Eyni anda Canlı Baxış	6 kanala qədər
Protokollar	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, IPv4, IPv6 və s.
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, HTTPS, IP filtr, təhlükəsizlik jurnalı
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 V DC ±25%, max. 6.5 W PoE: 802.3af, max. 8 W
Material	Alt hissə: alüminium, üzlük: plastik
Ölçülər	Ø110 × 57.4 mm
Çəki	Təxminən 375 q
Mühafizə Dərəcəsi	IP67, IK08