

HAC-HFW1209CLP-LED

HAC-HFW1209CLP-LED 2MP Tam rəngli HDCVI Güllə Kamerası

- Aşağıdakı parametrlər və məlumat vərəqləri yalnız 1209-S2 seriyasına tətbiq oluna bilər.
- 24/7 rəngli görüntüləmə, Maksimum 30 fps@1080p
- 20 m işıqlandırma məsafəsi
- Super Adapt
- 3.6 mm sabit linza (2.8 mm istəyə bağlıdır)
- CVI/CVBS/AHD/TVI dəyişdirilə bilən
- IP67, 12VDC

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	2MP CMOS
Effektiv Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şutter Sürəti	PAL: 1/25~1/100000s; NTSC: 1/30~1/100000s
Minimum İşıqlandırma	0.005 lux@F1.6 (Rəngli); 0 lux (İlluminator yandırılmış)
Səs-Küləq Nisbəti (S/N)	65 dB-dən çox
IR Məsafəsi	20 m (65.62 ft)
IR On/Off Nəzarət	Avtomatik / Manual
IR LED-lər	1
Lens	
Lens Növü	Fiks-lens (Fixed-focal)
Montaj Növü	M12
Fokus Uzunluğu	3.6mm (2.8mm Seçimlik)
Maksimum Diafraqma	F1.6

Görüş Bucağı	2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 84°; V: 43°; D:102°	
Fokus Nəzarəti	Yoxdur	
Minimum Fokus Məsafəsi	2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)	
DORI Məsafəsi		
	2.8mm	3.6mm
Aşkarlama (Detect)	42.2 m (138.45 ft)	59.0 m (193.57 ft)
İzləmə (Observe)	16.9 m (55.45 ft)	23.6 m (77.43 ft)
Tanıma (Recognize)	8.4 m (27.56 ft)	11.8 m (38.71 ft)
Şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə (Identify)	4.2 m (13.78 ft)	5.9 m (19.36 ft)
Pan / Tilt / Döndürmə		
Pan/Tilt/Döndürmə	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürmə: 0° ~ 360°	
Video		
Qətnamə	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)	
Kadr/Saniyə (Frame Rate)	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H	
Video Çıxışı	1-kanal BNC yüksək keyfiyyətli video çıxışı / CVBS video çıxışı (Dəyişdirilə bilər)	
Gün / Gecə	Rəngli	
BLC Rejimi	BLC / HLC / DWDR	
WDR	DWDR	
Gain Nəzarəti	Avtomatik	
Səs-Külək Azaltma (Noise Reduction)	3D NR	
Ağ Balans	Avtomatik / Manual	
Sertifikatlar		
Sertifikatlar	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	
İnterfeys / Elektrik		
Qida / Güc Təchizatı	12V DC ±30%	
Enerji İstehlakı	Maks 3.3 W (12V DC, LED yandırılmış)	
Ətraf Mühit		
İşləmə Şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə); <95% (RH), kondensasiya olmadan	
Saxlama Şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə)	
Toz və Suya Dayanıqlılıq / Vandallığa Qarşı	IP67	
Quruluş		
Korpus	Plastik	
Ölçülər	163.4 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.43" × 2.75" × 2.75")	
Xalis Çəki	0.17 kg (0.37 lb)	
Brüt Çəki	0.27 kg (0.60 lb)	

