

HAC-HFW1200THP-14

DH-HAC-HFW1200THP-14 2MP

- Dəyər Ulduz Işıqı
- Maksimum 30fps@1080P
- HD və SD çıxışı dəyişdirilə bilər
- 3.6 mm sabit linza (2.8 mm, 6 mm istəyə bağlıdır)
- Maksimum IR uzunluğu 40m, Smart IR
- IP67, DC12V

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
İmage Sensor	1/2.7" CMOS
Effektiv Piksellər	1920(H) × 1080(V), 2MP
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şüter Sürəti	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Minimum İşıqlandırma	0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
S/N Nisbəti	65dB-dən çox
IR Məsafəsi	40m-ə qədər (131ft)
IR On/Off Nəzarət	Avtomatik / Manual
IR LED-lər	2
Obyektiv	

Obyektiv Növü	Sabit obyektiv / Sabit diyafram	
Montaj Növü	Board-in	
Fokal Məsafə	3.6mm (2.8mm, 6mm Seçim)	
Maksimum Diafraqma	F1.85	
Baxış Bucağı	Üfüqi: 87.5° (103°, 54.7°) Şaquli: 47° (59°, 31.3°)	
Fokus Nəzarəti	Yox	
Minimum Fokus Məsafəsi	500mm (900mm, 2000mm) 19.69" (35.43", 78.74")	
DORI Məsafəsi		
Qeyd: DORI məsafəsi kameranı seçərkən yaxınlıq istiqamətini göstərir. EN 62676-4 standartına əsaslanaraq Hesablanır: Detect (Aşkarlama), Observe (İzləmə), Recognize (Tanıma), Identify (Müəyyənləşdirmə).		
	DORI Tərifı	Məsafə
Detect	25px/m (8px/ft)	2.8mm: 37m (122ft) 3.6mm: 53m (175ft) 6mm: 80m (262ft)
Observe	63px/m (19px/ft)	2.8mm: 15m (49ft) 3.6mm: 21m (70ft) 6mm: 32m (105ft)
Recognize	125px/m (38px/ft)	2.8mm: 8m (25ft) 3.6mm: 11m (35ft) 6mm: 16m (52ft)
Identify	250ppm (76px/ft)	2.8mm: 4m (12ft) 3.6mm: 5m (17ft) 6mm: 8m (26ft)
Pan / Tilt / Rotation		
Pan/Tilt/Rotation	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360°	
Video		
Çözünürlük	1080P (1920×1080)	
Kadr Sürəti	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P	
Video Çıxışı	1-kanal BNC HD / CVBS çıxışı (Seçilə bilər)	
Gün / Gecə	Avtomatik (ICR) / Manual	
OSD Menyü	Çoxdilli	
BLC Rejimi	BLC / HLC / DWDR	
WDR	DWDR	
Gain Nəzarət	AGC	
Səs-küy Azaldılması	2D	
Ağırlıq Balansı	Avtomatik / Manual	
Smart IR	Avtomatik / Manual	
Sertifikatlar		
Sertifikatlar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	
İnterfeys		
Audio İnterfeys	Yox	
Elektrik		
Enerji Təchizatı	12V DC ±30%	

Enerji İstehlakı	Maks 3.0W (12V DC, IR on)
Mühit	
İşləmə Şəraiti	-40°C ~ +60°C / 95%-dən az RH * Başlanğıc -40°C-dən yuxarı olmalıdır
Saxlama Şəraiti	-40°C ~ +60°C / 95%-dən az RH
IP və Vandal Müqaviməti	IP67
Quruluş	
Korpu	Plastik
Ölçülər	90.7mm×90.4mm×240.7mm (3.57"×3.56"×9.48")
Net Çəki	0.27kg (0.60lb)
Ümumi Çəki	0.48kg (1.06lb)