

HAC-HFW1500TLMP-IL-A

HAC-HFW1500TLM 5MP Smart Dual Light HDCVI Sabit fokuslu bullet kamerası

- Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıxışı)
- Smart Dual Light
- 40 m işıqlandırma məsafəsi
- Super Adapte
- Daxili MIC
- 3.6 mm sabit linza (2.8 mm istəyə bağlı)
- CVI/CVBS/AHD/TVI dəyişdirilə bilən
- IP67, 12 VDC

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Maksimum Çözünürlük	2880 (H) × 1620 (V)
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Deklanşör Sürəti	PAL: 1/25 s – 1/100000 s NTSC: 1/30 s – 1/100000 s
Minimum İşıqlanma	0.05 lux@F1.6 (Rəng, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (İlluminator açıq)
Səs-Küy Nisbəti	>65 dB
İşıqlanma Məsafəsi	İR: 40 m (131.23 ft) İsti işıq: 40 m (131.23 ft)
İlluminator On/Off Nəzarət	Avtomatik / Manual

İlluminator sayı	2 (İsti işıq); 2 (IR işıq)				
Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Sabit fokuslu				
Obyektiv montajı	M12				
Fokal məsafə	2.8 mm; 3.6 mm				
Maks. Diafraqma	F1.6				
Baxış sahəsi	2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109°				
İris Nəzarəti	Sabit				
Minimum Fokus Məsafəsi	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)				
DORI Məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	İzləmə	Tanıma	Identifikasiya
	2.8 mm	56 m (183.73 ft)	22.4 m (73.49 ft)	11.2 m (36.75 ft)	5.6 m (18.37 ft)
	3.6 mm	76 m (249.34 ft)	30.4 m (99.74 ft)	15.2 m (49.87 ft)	7.6 m (24.93 ft)
	DORI (Aşkarlama, İzləmə, Tanıma, Identifikasiya) standart sistemdir (EN-62676-4) və əhatə olunan sahədəki şəxsləri və obyektləri ayırd etmə qabiliyyətini müəyyən edir. Cədvəldəki rəqəmlər ağıllı funksiyanın məsafələrini göstərmir. Ağıllı funksiyalar üçün quraşdırma və layihələndirmə təlimatına baxın.				
Video					
Video Kadr Sürəti	CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Həllolma	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)				
Gün / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / B/W				
BLC	BLC; HLC; DWDR				
WDR	DWDR				
Ağ Balans	Avtomatik; Sahə ağ balansı				
Qazanc Nəzarəti	Avtomatik / Manual				
Səs-Küy Azaldılması	2D NR				
İşıqlanma Rejimi	Ağıllı IR & WL; WL rejimi; IR rejimi				
Güzgü	Bəli				
Gizlilik Maskası	Sönük / Aktiv (8 sahə, düzbucaqlı)				
Sertifikat					
Sertifikatlar	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14				
Port					
Video Çıxış	CVI/TVI/AHD/CVBS çıxışları, 1 BNC portu ilə				

Audio Girişi	1 kanal daxili mikrofon
Enerji	
Enerji Təchizatı	12 VDC ± 30%
Enerji Sərfi	Maks 4.5 W (12 VDC, WLED açıq)
Mühit	
İşləmə Temperaturu	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
İşləmə Rütubəti	<95% (RH), kondensasiya yoxdur
Saxlama Temperaturu	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
Saxlama Rütubəti	<95% (RH), kondensasiya yoxdur
Mühafizə	IP67
Struktur	
Qutu Materialı	Metal ön örtük + plastik arxa barrel + metal braket
Məhsul Ölçüləri	198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3")
Net Çəki	0.3 kg (0.66 lb)
Brüt Çəki	0.42 kg (0.93 lb)
Quraşdırma	Divara montaj; tavan montaj; şaquli dirək montajı