

IPC-HDW1431T1P-S4

- 4MP, 1/3 düymlük CMOS görüntü sensoru, aşağı işıqlandırma, yüksək görüntü dəqiqliyi
- 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıxışı və maksimum 4MP (2688 × 1520) @20 fps dəstəkləyir
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- WDR, Gündüz/Gecə (ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC
- Anormallıq aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, videoya müdaxilə, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP münəqişəsi, qanunsuz giriş
- Maksimum İQ LED-ləri Uzunluq 30m
- 12V DC/PoE güc dəstəyi
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Görüntü Sensoru	1/3” 4MP Proqressiv CMOS
Maksimum çözünürlük	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skanlama Sistemi	Proqressiv
Elektron Şutter Sürəti	Avto/Manual 1/3 s-1/100000 s
S/N Nisbəti	> 56 dB
Minimal İşıqlandırma	0.03 Lux @ F2.0
İşıqlandırma Məsafəsi	30 m (98.4 ft)
İşıqlandırıcı On/Off	Avto/Manual
LED Sayı	1 (IR LED)
Pan/Tilt/Fırlanma	Pan: 0°-355° Tilt: 0°-78° Fırlanma: 0°-360°
Obyektiv	

Obyektiv Tipi	Sabit fokus				
Bağlayıcı Tipi	M12				
Fokus Məsafəsi	2.8 mm				
Maks. Diafraqma	F2.0				
Görüş Bucağı	2.8 mm: Horizontal: 93° Vertikal: 53° Diaqonal: 111°				
İris Tipi	Sabit				
Yaxın Fokus Məsafəsi	2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft)				
DORI Məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	İdentifikasiya
	2.8 mm	50.0 m (183.7 ft)	22.4 m (73.5 ft)	11.2 m (36.7 ft)	15.1 m (18.4 ft)
Video					
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız sub-stream üçün)				
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+				
Video Kadr Sürəti	Əsas axın: 2688×1520 (1-20 fps) 2560×1440 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704×576 (1-20/25 fps) 704×480 (1-20/30 fps)				
Axın sayı	2 axın				
Çözünürlüklər	2688×1520; 2560×1440; 2304×1296; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF				
Bitrate idarəsi	CBR / VBR				
Video Bitrate	H.264: 32-6144 Kbps H.265: 12-6144 Kbps				
Gün/Gecə	Auto (ICR) / Rəngli / B/W				
BLC	Var				
HLC	Var				
WDR	120 dB				
Ağ Balans	Auto / Natural / Küçə lampası / Outdoor / Manual / Regional				
Gain Control	Avto / Manual				
Səs-küy azaldılması	3D NR				
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, düzbucaqlı)				
ROI	Var (4 zona)				
Ağıllı işıqlandırma	Var				
Şəkil Döndürmə	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520 və aşağı çözünürlüklərdə 90°/270° dəstəklənir)				
Mirror	Var				
Məxfilik Maskası	4 zona				
Alarm					
Alarm hadisələri	Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Hərəkət aşkarlanması; Video müdaxiləsi; Qeyri-qanuni giriş; Gərginlik problemi; Təhlükəsizlik istisnaları				
Şəbəkə					
Şəbəkə Portu	RJ-45 (10/100 Base-T)				
SDK və API	Var				
Kibertəhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfiqurasiya şifrələmə;				

	Digest; WSSE; Hesab bloklanması; Təhlükəsizlik logları; IP/MAC filtrləmə; X.509 sertifikat dəstəyi; Syslog; HTTPS; 802.1x; Etibarlı yükləmə və icra
Protokollar	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (S/G/T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
İstifadəçi sayı	20
Saxlama	FTP; SFTP; NAS
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramları	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil dəstək	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR Part 15B
Qidalanma	
Qidalanma	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji sərfiyyatı	< 5.1W
Mühit	
İş şəraiti	-40°C - +55°C / ≤95% RH
Saxlama şəraiti	-40°C - +60°C
Müdafiə	IP67
Struktur	
Korpus	Daxili hissə: metal + plastik; Qapaq: plastik
Ölçülər	85.5 mm × Ø109 mm (3.4" × Ø4.3")
Xalis çəki	0.25 kg (0.6 lb)
Ümumi çəki	0.37 kg (0.8 lb)