

RSH-WCL01 1080P Kamera

Full HD 1080P görüntü keyfiyyəti — 1920×1080 piksel qətnamə ilə gecə-gündüz aydın görüntülər.
WiFi / IP bağlantısı — Kamera şəbəkəyə qoşulur və smartfon və ya kompüter vasitəsilə canlı görüntülərə baxmağa imkan verir.
Gecə Görmə — İQ (infraqırmızı) və ya LED işıqlandırma ilə qaranlıqda belə görüntülər təqdim edir.
Hərəkət Aşkarlanması — Hərəkət aşkar edildikdə qeyd, xəbərdarlıq və ya siqnalizasiya funksiyaları aktivləşdirilə bilər.
İki Yollu Səs — Kamera həm mikrofon, həm də dinamik (səs çıxışı) ilə təchiz oluna bilər, bu da səsli rabitənin məsafədən mümkün olduğunu göstərir.
Yaddaş dəstəyi — Qeyd (yerli yaddaş) mikro SD kart vasitəsilə mümkündür.
Uzaqdan monitoring və idarəetmə — Canlı videoya baxa, video yazılarına baxa və kameranı telefonunuz və ya kompüteriniz vasitəsilə idarə edə bilərsiniz.

Növ	IP
Meqapiksel	3 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	10 m
Mikrofon	Mic
Material	Plastik



Ətraflı

Model Xüsusiyyətləri		
Şəkil Sensoru		
Çipset	İngen T31 (H.265+AI) çipseti	
Sensor	1/2.8’ 3.0M Piksel Proqressiv Skan CMOS	
Ekran Çözünürlüyü	2304x1296	
Fokus Uzunluğu	3.6mm	
Diafraqma	F1.6	
Baxış bucağı	Üfüqi: 108°, Şaquli: 58°;	
Minimum işıqlandırma	0.01Lux	
Video		
Şəkil sıxılması	H.265/ H.264	

Şəkil Çərçivə Tezliyi	20fps	
Çözünürlük	3.0MP(2304x1296), VGA(480x360)	
Axın	İkili Axın	
Video yayımı	32Kbps~3Mbps	
Video tənzimlənməsi	align="left">2D/3D DNR, Avtomatik ekspozisiya, Avtomatik WB, DOL-WDR, Kəskinlik-AE, ROI-AE, DRC	
Şəkli çevir	Çevir və güzgü	
Pan/Əymə bucağı	Üfüqi: 355°, Şaquli: 90°	
İnfraqırmızı LED	Daxili 6 ədəd Array IR-LED-ləri	
Gecə Görmə Məsafəsi	10 M	
Səs		
Giriş/Çıxış	Daxili mikrofon və dinamik, iki tərəfli audio	
Səs sıxılması	G.711A	
Dinamik	8Ω/1W	
Səs növü:	8K/12K/16K/24K/32K/44.1K/48K/96K	
Exo ləğvi	Dəstək	
SD Kart Yaddaş		
SD Kart Növü	Micro- SD Kart	
SD Tutumu	Maksimum 128 GB	
Şəbəkə		
WIFI	Simsiz Ötürmə	
Simsiz Standart	2.4G~IEEE802.11 b/g/n	
Tezlik	2.4GHz~2.4835GHz	
Antenna	Daxili Antenna 2.4Ghz	
Wifi dalğasının tutumu	Maksimum 150M bps	
Simsiz əhatə dairəsi	15-20M divarlar	
İş rejimləri	WIFI girişi	
Simsiz Təhlükəsizlik	WEP, WPA, WPA2	
Protokollar	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, UPNP, NTP ect	
Simsiz Bağlantı	Wi-Fi Ağıllı Bağlantı	
Sistem Tələblər		
Əməliyyat Sistemi	Linux, iOS, Android	
Maksimum istifadəçi	Eyni anda 4 nəfərin görünüşünü dəstəkləyir	
Yeniləmə	Uzaq şəbəkə yenilənir	
Əsas Xüsusiyyətlər		
Süni intellekt humanoid aşkarlanması	dəstək	
Avtomatik izləmə	dəstək	
Hərəkət aşkarlama	dəstək	
Signallar basmaq	Mobil basmaq signalları	
Məxfilik sahəsi	dəstək	
Sıfırla	Sıfırlama düyməsi mövcuddur	

Bulud yaddaşı	İsteğe bağlı	
Amazon Alexa və google ağıllı ev xidməti	İsteğe bağlı	
Güc		
Enerji təchizatı	DC5V/1A	
Enerji sərfiyyatı	3.5 Vatt(Maks.)	
Ətraf mühit		
İşləmə temperaturu	-10 ilə +50 °C (+14 ilə +124 °F)	
İşləmə Rütubəti	10~95%RH kondensasiya olunmayan	
Saxlama Temperaturu	-20°C~60°F(-4°F~140°F)	
Saxlama Rütubət	0%~90% kondensasiya olunmayan	
Digər		
İstifadə edilən mühit	Qapalı məkanda istifadə	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, RoHS	
Zəmanət	1 il	