

GYFXTS Outdoor Aramid Yarn 24C

GYFXTS açıq hava aramid ipliyi MDPE gödəkçəsi 24C Tək rejimli, 3 km/baraban



Ətraflı

Həndəsi Xüsusiyyətlər	
Örtük Diametri ≤m	125.0 ≤m
Örtük Dairəvi Qeyri-Dairəvi%	≤1.0
Örtük Diametri ≤m	245 ≤m
Örtük/Örtük Konsentriklik Xətası μm	±12.5
Örtük Qeyri-Dairəvi %	±6
Nüvə/Örtük Konsentriklik Xətası μm	±0.6
Çevrilmə	≥4m
Optik Xüsusiyyətlər	
Rejim Sahəsinin Diametri	1310nm - 9.2±0.6μm 1550nm -10.400.6m
Zəifləmə dB/km	1310nm -±0.36 1550nm -±0.22
Zəifləmənin kəsilməsi	1310nm -±0.05 1550nm - ≤0.05
PMD	≤0.2ps/(km1/2)
PMDq	≤0.1ps/(km1/2)
Sıfır dispersiya Dalğa Uzunluğu nm	1312±12

Sıfır dispersiya Maili	≤0.091ps/(nm2.km)
Kəsici dalğa uzunluğu nm	≤1260

Fiber Optik Kabel Quruluşunun Ölçüləri

Nüvə Saylar	Paket Boru mm	Boru başına nüvələr	Güc Üzv	Referans Xarici Diametr mm	Referans Çəki kq/km
8	2.8 0.2	8	Şüşə Saplıq	7.5 0.3	57 15%
12	2.8 0.2	12	Şüşə Saplıq	7.5 0.3	57 15%
24	2.8 0.2	24	Şüşə Saplıq	7.5 0.3	57 15%